

LUXOMAT® PD9-M-1C-SDB-IP65-DE




Védelem fajtája IP65 nedves helyiségek számára




„Méret összehasonlítás”

Érzékelő



32 mm

Tápegység




Ho 154 x Sz 38 x Ma 25 mm

MŰSZAKI ADATOK

- 230V~ ±10%
- \bigcirc 360°
- ülő tevékenység \varnothing 4,00 m
áthaladás \varnothing 10,00 m
megközelítés \varnothing 6,00 m
- Érzékelő** IP65 / III. osztály / C ∞
- Tápegység** IP20 / II. osztály / C ∞
- Érzékelő** \varnothing 35 x Ma 28 mm
- Tápegység** Ho 154 x Sz 38 x Ma 25 mm
- 25°C – +50°C
- UV és ütészálló polikarbonát
- IR-PD9, IR-PD-Mini
- 1-s csatorna (világítás vezérlés)**
- 2300 W, $\cos\varphi = 1$;
1150 VA, $\cos\varphi = 0,5$
- 15 mp - 30 perc
- 10 - 2000 Lux

TERMÉKINFORMÁCIÓ

- Távirányítható beltéri Master jelenlét érzékelő LUXOMAT® PD9-M-1C-SDB-IP65-DE köralakú érzékelési tartománnyal
- Egy kapcsoló csatorna a világítás kapcsolásához (potenciálmentes)
- Tetszés szerinti mennyiségű Slave készülék csatlakoztatható az érzékelési terület gazdaságos bővítéséhez!
- Kis mérete ellenére nagy teljesítményű relé a nagyobb lámpateljesítmények kapcsolásához
- LUXOMAT® IR-PD9 (Tartozék) távirányítóval számos program beállítható
- Speciális rugós kapcsok az egyszerű és gyors beépítéshez közvetlenül a lámpatestbe vagy az álmennyezetbe
- **Alkalmazási példák:** fürdőszoba, zuhanykabin, kórház



- 1 ■ Megközelítés
- 2 ■ Áthaladás
- 3 ■ Ülő tevékenység

TARTOZÉK (OPCIONÁLIS)

IR-PD9



(Külön kell megrendelni)

IR-PD-Mini



(Külön kell megrendelni)

PD9-S-SDB-DE



Árnyékoló lamellák
90. oldalon!

RC tag
90. oldalon!

Slave érzékelő
PD9-S-SDB 50. oldalon!

Típus	Szín	Cikkszám
PD9-M-1C-SDB-IP65-DE	fehér	92912
PD9-M-1C-SDB-IP65-DE	nemesacél	92913
PD9-S-SDB-DE (csak az érzékelő, kábelhossz 3 m)	fehér	92915
Tartozék (opcionális)		
LUXOMAT® IR-PD9	szürke	92201
LUXOMAT® IR-PD-Mini	szürke	92159