



Basic features

| | |
|-----------------------|---------------------|
| Engedély / megfelelés | CE cULus WEEE |
|-----------------------|---------------------|

Electrical connection

| | |
|---|--|
| Csatlakozó konfigurációja | egyenes |
| D kábelátmérő | 4.50 mm ±0.15 mm |
| Kábel | PVC szürke, 5 m, vonólánchoz alkalmas |
| Kábel, min. hajlítási sugár, rugalmas fektetés | 10 x D |
| Kábel, min. hajlítási sugár, rögzített fektetés | 5 x D |
| Kábelhajlítási ciklusok min. | 2 millió |
| Rendszer | fröccsöntött |
| Tűk száma | 5 |
| csatlakozó | M12x1-es anya, egyenes, 5 pólusú, A kódolású |
| vezeték keresztmetszet | 0.34 mm ² |
| vezetékek száma | 3 |

Electrical data

| | |
|------------------------------|-------------------|
| Névleges áramerősség (40 °C) | 4.0 A |
| Üzemi feszültség Ub | 250 VDC / 250 VAC |

Environmental conditions

| | |
|--|-------------------|
| Kábelhőmérséklet UL max., rugalmas fektetés | 80 °C |
| Kábelhőmérséklet UL max., rögzített fektetés | 80 °C |
| Kábelhőmérséklet, rugalmas fektetés | -5...105 °C |
| Kábelhőmérséklet, rögzített fektetés | -40...105 °C |
| Kábelhőmérséklet, vonólánc | -5...60 °C |
| Védettség | IP67, IP68, IP69K |

Material

| | |
|--------------------------|----------------|
| Fogantyútest anyaga | PUR |
| Hollandi anya anyaga | cink présöntés |
| Kábelköpeny anyaga | PVC |
| Érintkező anyaga | Bronz |
| Érintkezők hordozóanyaga | PUR |


Mechanical data

| | |
|--------------------------------------|----------------------|
| Gyorsulás max. (vonólánc) | 5 m/s ² |
| Kábelköpeny, szín | szürke |
| Kábeltulajdonságok | vonólánchoz alkalmas |
| Max. elmozdulási sebesség, vonólánc | 200 m/min |
| Max. függőleges elmozdulás, vonólánc | 2 m |
| Max. vízszintes elmozdulás, vonólánc | 5 m |
| kábelcsatlakozó meghúzási nyomatéka | 0.6 Nm |
| kábelhossz L | 5.00 m |

Remarks

kábel kialakítása az UL-AWM Style 2517 szerint
Szilikonmentes
Lángállóság az IEC 60332-1-2 szerint
Az IEC 60529 vagy ISO 20653 szerinti védelmi besorolás csak a hozzá tartozó párral csavarkötéssel összekötve.

Connector Drawings



PIN 1: barna
PIN 3: kék
PIN 4: fekete

Wiring Diagrams

