


SR D50 4700 FS22 2500 IP HVI GFK AL (105 333)



Az ábrák nem kötelező érvényűek



Tartócső belső végelzárával és potenciálkiegyenlítő rugós elemmel. Felfogórúd Ø22 / 16 / 10 mm.

Típus Cikksz.	SR D50 4700 FS22 2500 IP HVI GFK AL 105 333
Felfogórúd anyaga	Al
Felfogórúd hossza	2500 mm
Tartócső anyaga	Üvegszál erősítésű műanyag (GRP) / Al
Tartócső hossza	4700 mm
Szállítási hossz	4700 mm
Átmérő Ø külső	50 mm
Szigetelő szakasz hossza	1535 mm
Falvastagság	4 mm
Anyagtényező km	0,7
Tartós hőmérséklettartomány	-50 °C ... +100 °C
Kivitel	UV-stabilizált
Hüvely	60 x 5 mm
Maximális szabad hossz felfogórúddal (fali szerelés)	5500 mm
Max. szélleőkés sebesség	(max. szabad hosszúság 5500 mm, 1x HVI belül) 184 km/h
Max. szélleőkés sebesség	(max. szabad hosszúság 5500 mm, 1x HVI kívül) 149 km/h
Max. szélleőkés sebesség	(max. szabad hosszúság 5500 mm, 4x HVI kívül) 137 km/h
Kihúzóerő 500 mm hosszúságnál	200 N (Isolator tartócső a 62561-8 szerint)
Hajlítóerő 500 mm hosszánál	200 N (Isolator tartócső a 62561-8 szerint)
Szabványhivatkozás	DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)
Tömeg	8,51 kg
Vámtarifaszám (komb. nomenklátúra EU)	85389099
GTIN (EAN)	4013364152526
CSE	1 db.

Fenntartjuk a technika haladásának ütemében a méretek, súlyok anyagok és külső megjelenés műszaki változtatásának jogát. Az ábrák nem kötelező érvényűek.