

DM RD8.10 FL30X3.5 D114MM TPE (478 597)



Az ábrák nem kötelező érvényűek

Nyomóvízálló tömítőgallér kör keresztmetszetű (Ø8-10 mm) és lapos vezető (30 x 3,5 mm) számára. Forgatónyomaték ellenőrző kulccsal a két nemesacél feszítőszalag meghúzásához. Tömítőgallér átvezetésekhez vízzáró alaplemezeknél / falaknál (pl. fehér kád).

Típus	DM RD8.10 FL30X3.5 D114MM TPE
Cikksz.	478 597
Tömítőgallér anyaga	Hőre lágyuló elastómer (TPE)
Forgatónyomaték-vezérlőkulcs anyaga	Poliamid (PA - újrahasznosított)
Hevederek anyaga	NIRO
Tömítőgallér átmérő	114 mm
Átvezetés / szigetelés Rd	8-10 mm
Átvezetés / szigetelés FI	30 x 3,5 mm
Nyomásos vízpróba	MPA bevizsgálva 5-ig bar
WU-irányelv	Igénybevételi osztály 1+2
Ellenállóságok	Metángáz-álló
Radon	Radonbiztos (MB 101 FHRK tájékoztató szerint)
Leszakadó nyomaték Forgatónyomaték ellenőrző kulcs	3,5 Nm
Tömeg	160 g
Vámtarifaszám (komb. nomenklatúra EU)	40169300
GTIN (EAN)	4013364523029
CSE	12 db.

Fenntartjuk a technika haladásának ütemében a méretek, súlyok anyagok és külső megjelenés műszaki változtatásának jogát. Az ábrák nem kötelező érvényűek.