



Funkció	Használható vészvilágító lámpatestként vagy kijáratmutatóként
Teszt üzemmód	Különálló
Nyugalmi üzemmód	Akkumulátoros működés esetén a lámpatest kikapcsolásának lehetősége
Burkolat	Polikarbonát, izzóhuzalos teszt: 850 °C, szín: RAL9003
Rögzítési típus	Felületre szerelhető Opciók: Fali süllyesztő doboz, süllyesztőkeret mennyezethez, kétoldalas diffúzor, kijáratjelző matricakészlet betűkészlete (L, R, D)
Terminálok	csatlakozásonként legfeljebb 1x2,5 mm2
Védettségi szint	IK04, IP42 vagy IP65
Működési üzemmód	Készenléti és állandó üzemmód (választható)
Csatlakozási feszültség	230V-/+ 5% [220V-240V] 50-60Hz
Megengedett környezeti hőmérséklet	+5°C- +30°C
Akkumulátor	Ni-Cd
Fényforrás	LED-csík
Látótávolság	20m
Érintésvédelem	II. érintésvédelmi osztály
Méretek mm-ben	270 x 119 x 49

Rendelési kód	Leírás
SL2MNM42C1C3A	SL20,MNM,IP42,60lm,1H
SL2MNM65C1C3A	SL20,MNM,IP65,60lm,1H

Az Eaton folyamatosan arra törekszik, hogy megbízható, hatékony és biztonságos áramellátást biztosítson bárhol, ahol erre szükség van. A különböző ágazatok energiagazdálkodásával kapcsolatos páratlan tudásának köszönhetően, az Eaton szakemberei integrált és egyedi megoldásokat biztosítanak, amelyekkel a legnehezebb feladatok is megoldhatók. Célunk, hogy minden alkalmazáshoz a legjobb megoldást kínáljuk. Ugyanakkor a döntéshozók az innovatív termékeknél sokkal többet szeretnének, ezért választják az Eatont, amely határozottan arra törekszik, hogy segítse őket ebben, és az ügyfelek sikerét helyezi előtérbe.

További információért és az Ön kapcsolattartó személyéért látogasson el a következő weboldalra: www.eaton.com

Fenntartjuk a jogot, hogy bármilyen változtatást végezhessünk a termékeken és az itt közölt információkon, valamint a hibákon és hiányosságokon. Kizárólag csak a megrendelések visszaigazolási és az Eaton technikai dokumentációk kötelező érvényűek. Továbbá a fotók és képek nem garantálnak egy specifikus elrendezést vagy funkcionálitást. Bármilyen formában történő használatukhoz az Eaton előzetes jóváhagyása szükséges. Ugyanez vonatkozik a márkákra is (különösképpen az Eaton, Moeller, Cutler-Flammer és CEAG márkanevekre)

Az Eaton bejegyzett védjegy.

Az összes egyéb védjegy a megfelelő jogtulajdonos tulajdona.

Eaton Industries Manufacturing GmbH

Electrical Sector EMEA
Route de la Longeraie, 7
1110 Morges, Switzerland
Eaton.eu

Eaton Industries Kft.

1123 Budapest
Nagyenyed u. 8-14.
Magyarország, Hungary
T.: +36 (1) 499-9132
Email: rendelhungary@eaton.com

© 2017 Eaton
All Rights Reserved
Október 2017



SafeLite
Termék áttekintés

Egyszerűen biztonságos



Powering Business Worldwide



Egyszerűen biztonságos



Tulajdonságok és előnyök

- Megfelel az EK-szabványoknak
- ENEC tanúsítvánnyal
- Minden alkalmazás lefedett (Menekülési útvonal, Anti-pánik, Kijárat jelzés)
- Azonos termék felszerelése az egész területen, az épületen belüli hasonló kinézet és érzet érdekében
- Kiegészítők kaphatók az összes épületben történő jobb integráció érdekében
- Utólag is könnyen felszerelhető fantasztikus teljesítményének köszönhetően, ami biztosítja a rendszer megfelelő működését
- 1 órás időtartam
- A legújabb LED generáció kiváló lumen/watt aránnyal



Süllyesztett változatok

Kiegészítők

Kétoldalas kúp alakú diffúzor :

Mennyezeti feliratokhoz, két- vagy egyoldalas a hátsó oldalán üres jelzéssel.

Az EN1838 szabványnak megfelelően.

A kijáratjelző piktogramok megfelelnek az ISO7010 szabványnak.

Kompatibilis az IP42 és IP65 lámpatest verziókkal.

Süllyesztett alappal összekapcsolható.

A kijáratjelző matricakészletet külön kell megrendelni (vagy a lámpatestekkel szállítottat felhasználni).



Kétoldalas plexitábla:

Mennyezeti feliratokhoz, két- vagy egyoldalas (a hátsó oldalán üres jelzéssel).

A kijáratjelző piktogramok megfelelnek az ISO7010 szabványnak.

Válassza a szükséges piktogram konfigurációnak megfelelő rendelési kódot. Kompatibilis az IP42 és IP65 lámpatest verziókkal. Süllyesztőkerettel alappal összekapcsolható.



Mennyezeti süllyesztőkeret :

Használható teljes mértékben süllyesztett rögzítéshez.

Kompatibilis az IP42 és IP65 lámpatest verziókkal.

Kétoldalas diffúzorral és plexi kijáratmutatóval is összekapcsolható.



További specifikus piktogramok is elérhetők egyedi kérésre



Kiegészítők

SL23A	SL20, 3x Piktogram matrica
SL2CD	SL20, Kúp alakú diffúzor
SL2PPD	SL20, Kétoldalas plexitábla (lefelé/üres)
SL2PPDD	SL20, Kétoldalas plexitábla (lefelé/lefelé)
SL2PPLR	SL20, Kétoldalas plexitábla (bal/job)
SL2RB	SL20, Mennyezeti süllyesztőkeret
SL2WB	SL20, Fali süllyesztő doboz