

HW Abzweigdose E815

Artikel-Nr.: 7350046

Typ: E815



Abmessungen

Durchmesser	120 mm
Fräslochdurchmesser	Ø 120 mm
Tiefe	65 mm

Umgebungsbedingungen

Max. rel. Luftfeuchte bei 25°C (kurzfristig)	90 %
Max. rel. Luftfeuchte bei 40°C	50 %
Umgebungstemperatur (24h)	35 °C
Umgebungstemperatur (maximal)	40 °C
Umgebungstemperatur (minimal)	-25 °C

Werkstoff

Material Dose	PP
---------------	----

Eigenschaften

Anreihbar	-
Farbe	orange
Halogenfrei	-
Montageart	HW
Plombierbar	-
PVC-frei	ja
Schutzart (IP)	IP30
Schwermetallfrei	ja
Silikonfrei	ja
Witterungsbeständig	-

Technische Merkmale

Bemessungsspannung	400 V
Geeignet für Plattenstärke	5-40 mm
Leitungseinführung 3x1,5 ²	12
Leitungseinführung 5x1,5 ² /3x2,5 ²	12
Leitungsrückhalt	nach DIN 49073
Max. Leiterquerschnitt	4 mm ²
Rohreinführung M20/M25	2/2

Zertifikate & Standards

CE	ja
Glühdrahtprüfung	850 °C
Normen	<ul style="list-style-type: none"> • ÖVE/ÖNORM EN 60670-1 • ÖVE/ÖNORM EN 60670-22
ÖVE	ja
REACH	ja
RoHS	ja
VDE	-