


## EEM

## Anschlusschnik Metall und Kunststoff

Innentülle für US- und USW-Verschraubungen | als Endtülle an Schutzschläuchen



**Material:** Messing vernickelt

**Temperatur:** -40°C ... +250°C



FLEXA No.	AD [mm]	Schlauchmaß [mm]	Ø l [mm]	Gewicht [kg/100]	VPE [Stk.]
5031.027.007	10,0	8,0-10,0	6,5	0,160	50
5031.027.009	14,0	11,0-14,0	10,0	0,300	50
5031.027.011	17,0	14,0-17,0	12,5	0,320	50
5031.027.013	19,0	16,0-19,0	14,5	0,420	50
5031.027.016	21,0	18,0-21,0	16,5	0,520	50
5031.027.021	27,0	23,0-27,0	21,5	1,120	25
5031.037.029	36,0	27,0-36,0	26,5	1,640	25
5031.027.036	45,0	40,0-45,0	38,0	2,450	20
5031.027.048	56,0	51,0-56,0	49,0	3,800	10

Empfehlungen zu Anwendungsgebieten, Einsatzbereichen, Produkten oder Produktkombinationen erfolgen von FLEXA nach bestem Wissen und bisherigen Erkenntnissen und Erfahrungen. Der Einsatz von FLEXA Produkten für spezifische Anwendungen muss vom Benutzer unbedingt überprüft werden. Alle veröffentlichten Texte, Produktabbildungen, Zeichnungen und Tabellen dürfen ohne die Zustimmung von FLEXA nicht kopiert, bearbeitet oder verändert werden. Technische Zeichnungen, Zulassungen, Zertifikate und Ergebnisse des FLEXA - eigenen Prüflabors werden auf Anfrage gerne von uns zur Verfügung gestellt. Druckfehler, Fehler in technischen Zeichnungen, Irrtum und technische Änderungen behalten wir uns vor.