




Light pliable conduits FK9 range, made by PVC, classified 22212, available in six diameters from 16 to 50 mm, with or without cable puller, grey RAL 7035. FK9 conduits are suitable to create electrical systems and/or data network, and are recommended for chased wall and ceiling installation. FK9 conduits are compliant to standard EN 61386-1 and EN 61386-22.

Szín	Szürke RAL 7035	Alapanyag	PVC
Leírás	Kábelbehúzó nélkül	Védőcső Ø (mm)	50
Izzóhuzalos vizsgálat	960 °C	Összenyomással szembeni ellenállás	2 (Könnyű - 320 N)
Behatásokkal szembeni ellenállás	2 (Light - 320 N)	Hajlítással szembeni ellenállás	2 (Rugalmas)
Elektronikus jellemzők	2 (Elektromos szigetelési karakterisztikával)	Védelem a szilárd tárgyak behatolása ellen, védőeszközök alkalmazása nélkül	0
Védelem víz behatolása ellen	0	Ellenállás a korrózió ellen	Nem alkalmazható műanyag védőcső rendszerekhez
Tűzzel szembeni ellenálló képesség	1 (láng-terjedés gátló)	Védelem a szilárd tárgyak behatolása ellen, GF csatlakozó elemek segítségével	4
Szabvány	EN 61386-1 EN 61386-22	Besorolás	22212

### DIMENSIONAL



### TECHNICAL SYMBOLOGY



960 °C

GEWISS S.p.A. Via A. Volta, 1  
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy  
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09

www.gewiss.com  
sat@gewiss.com  
Last update 05/09/2022

Data, measures, designs and pictures are shown only as informative purposes, and could be changed without previous notice