



Komplett, sokoldalú moduláris tokozatok rendszere, amely tökéletesen integrálható a SYSTEM háztartási sorozatba, és képes kielégíteni a lakossági, a kereskedelmi és az ipar létesítmények magas szintű biztonsági követelményeit. A 27 COMBI sorozat termékei IP40, és IP65, IP65 és IP66 védettségi fokozatú vízálló változatokban egyaránt elérhetőek, minden kültéri alkalmazáshoz ajánlottak, ahol extrém légköri körülményeknek vannak kitéve.

Leírás	8 gang + 4 DIN modules	Szín	Szürke RAL 7035
Ajtó típus	Merev	Ajtó szín	Füstszínű átlátszó
Ø23 átmérőjű kikönnnyítések száma	12 az oldalakon / 2 az alján	Kikönnnyítések típusa	Szerszámmal eltávolítható
IP védettség szintje	IP40	Érintésvédelmi osztály	II
Útés állóság	IK07	Konfiguráció	Modul 2 x 4
Elosztószekrény belső előkészítés	2	Elosztószekrény típusa	GP
SYSTEM modulok száma	8	DIN modulok száma	4
Jellemzők	Halogénmentes	Fedél csavarok	Rozsdamentes acél
Csavározási nyomaték	0.8 Newton/Meter	Külső méretek HxMxM (mm)	231x132x95
Kimenő teljesítmény	15	Névleges feszültség	400V ac
Névleges áramerősség (In)	32 A	Szigetelési feszültség	750 V
Izzóhuzalos vizsgálat	650 °C	Hőállóság (golyós nyomópróba)	70°C
Szabvány	EN 60670-1 - EN 60670-24	Üzembe helyezési hőmérséklet	-25 +60°C
Elektronikai kód	0212		



DIMENSIONAL

TECHNICAL SYMBOLOGY



Szerszámmal eltávolítható

IP

IP40



II

IK

IK07



Halogénmentes

GWT

650 °C



70°C

STANDARDS/APPROVALS

