



Az IP40 védelemmel rendelkező dekoratív elosztószekrények 8-72 modul férőhely kapacitással kaphatóak. Kiváló esztétikai megjelenést biztosítanak és csavaros többpólusú sorkapcsokkal szereltek - 80 A IP 20. Kaphatók füstszínű ajtókkal, vagy biztonsági zárral szerelt teli ajtókkal, nyomással történő nyitással és zárással. A sorkapcsok lehetővé teszik az egyszerű és gyors vezetékelések végrehajtását, csökkentve ezzel az elosztószekrények beszerelési idejét.

Érintésvédelmi osztály	II (IEC 61140 szabvány szerint)	Szín	Fehér RAL 9016
Külső méretek HxMxM (mm)	400x850x150	IP védelem szintje	IP40
Kimenő teljesítmény	75	Ütés állóság	IK08
Névleges feszültség	400 V	Ajtó színe	Teli
Sorkapcsok	80 A - IP20 kétpólusú, csavaros furatok	Modulok száma EN 50022 (DIN 35) szabvány szerinti modulok esetén	72 (18X4)
Névleges áramerősség	125 A	Izzóhuzalos vizsgálat	650 °C
Üzemi hőmérséklet	-25 +60°C	Alapanyag típusa	Halogénmentes a 60754-2 szabvány szerint
Elektronikai kód	0321	Hőállóság (golyós nyomópróba)	70°C
kiegészítők	Csavarosapkák (GW44623) vagy rögzítőelemek műgyantából (GW44621)	Szabvány	EN 60670-1 (CEI 23-48) IEC60670-24 CEI 23-49
Szigetelő feszültség	750 V	1. pólus (mm ²)	N/E 2x[(3x16) + (17x10)]
2. pólus (mm ²)	N/E 2x[(3x16) + (17x10)]		



DIMENSIONAL

TECHNICAL SYMBOLOGY




IP
IP40

IK
IK08

GWT
650 °C



HF
HALOGEN FREE
Halogénmentes a 60754-2 szabvány szerint



STANDARDS/APPROVALS

