


### SMART[3] Sorozat



Szürke polikarbonát (RAL 7035) vészhelyzeti készlet a SMART [3] világítótest sorozat átmenő huzalozású változatához. Ni-Mh elemekkel a 3 órás önálló működés biztosítása érdekében. Rögzítő rugókkal a világítótestre, vagy 4 mm-es csavarok segítségével a falra / mennyezetre szerelhető.

Súly (kg)	1.3	önálló üzemeleési időtartam	3 h
Érintésvédelmi osztály	II	IP védettség szintje	IP66
Tápellátást biztosító elemek	Cserélhető	Útés állóság	IK08
Típus	Szett	Elektromos feszültség	220/240 V - 50/60 Hz
Rögzítés	Lámpatesten/falon/mennyezeten	Leírás	Smart [3] vészhelyzeti szett - átmenő vezetékelés
Sorozatok	SMART [3]	Alkalmazás	Belső
Üzemi hőmérséklet	+5 +25 °C	Töltési idő	24 h
Töltési szint visszajelzés	Zöld LED	Garancia időtartam	5 év
Izzóhuzalos vizsgálat	850 °C	Áram bemenet	M07RN-F 4x1mm2 kábel
Áram kimenet	4P anya GW csatlakozó	Elektronikai kód	2434

### DIMENSIONAL

### PHOTOMETRIC DISTRIBUTION

### TECHNICAL SYMBOLOGY



**IP**

IP66

**IK**

IK08



**GWT**

850 °C

### STANDARDS/APPROVALS

