



Artikelnummer
37430



Typ
PSG 4.0-230F

Bezeichnung
Power- Schallgeber

230 V AC / 12-24 V AC/ DC
ON 100 %

80-105 dB (max. 115 dB)
8 x Alarm, 8 x Melody/ Blitz
158 x 243 x 80 mm

Kurzbeschreibung

Universell einsetzbarer Schallgeber mit sehr hoher Lautstärke, vielen markanten Signaltönen und herausragender Installations- Flexibilität für Einsatz im Innen- und Außenbereich (z. B. Schulen, Flughäfen, Industriegelände, öffentliche Gebäude u. v. m)

Produktmerkmale

attraktives Design für universellen Einsatz in Industrie, Gewerbe oder Haushalt
Farbe anthrazit (RAL7016) mit stabilen Lautsprecher- Gittern aus hochwertigem eloxiertem Aluminium Doppel- Druckkammer- Lautsprecher- System

Funktionen

8 Sirenen-/ Alarmtöne, 2 Läutewerk-/ Hupentöne, 5 Melodien (Zweiklang, Dreiklang, Westminster...), Beep- Ton
2 getrennte Kanäle für Rufuntersch. (Alarmton mit Priorität)
regelbare Lautstärke für jeden Kanal
Signal- Dauer einstellbar (solange wie Ansteuerung oder 30 s bzw. eine Melodien- Folge)
Zeit für Lautstärke- Anstieg bei Alarm- Tönen stufenlos bis 30 s einstellbar
manuelle Abschaltung des Signal- Tons mit integriertem Taster möglich (Quittungs- Funktion)
inklusive grüner Bereitschaftsanzeige- LED
Version PSG230F mit zuschaltbarem Xenon- Blitzlicht (1 Joule) bei 230V Versorgung

Installation

Auslösung Signal- Ton modellabhängig: potenzialfrei, 12/24V AC/ DC bzw. 230V AC
Tischmontage, Wandmontage (vertikal oder 30°- Winkel), Deckenmontage (horizontal oder 60°- Winkel)
inklusive Xenon- Blitzlicht
(bei 230V Versorgung)
Verdrahtungsmöglichkeiten: A, B, C, D, E, F, G, H

Technische Daten

bis zu 115 dB(A) mit integriertem Power- Booster- System (max. 10min.) oder bis zu 105 dB(A) im Dauerbetrieb
Einschaltdauer 100%
IP 54, -20°C... +50°C
KEMA- geprüft nach EN 60065 (Sicherheit) und 61000-6-3/6-1 (EMV)
Abmessungen 158 x 243 x 80 mm, Gewicht modellabhängig 0,9-1,3 kg
Gehäuse aus robustem ASA- Luran
230V~(0,1A) + 12-24V=/ ~(1,0A)

Hinweise

Funk- Ansteuerung in Kombination mit geeignetem Funkgong (z.B. Mistral300) möglich
Parallelschaltung mehrerer PSGs möglich

[*iba_psg-4-0-230f_37430_2015-02-20.pdf*](#)

[*iba_psg-4-0-37410_47430_alarmtoneinstellung_2015-02-20.pdf*](#)

Weitere Informationen erhalten Sie unter:

GROTHE GmbH, Löhestraße 22, D - 53773 Hennef
Tel.: 0 22 42 - 88 90 - 0, Fax 0 22 42 - 88 90 - 36,
info@grothe.de, www.grothe.de