

Charging cable Mode3 Typ2 32A 3ph 7,5m



A kép csak tájékoztató jellegű. Tanulmányozza a termékleírást.

Cikkszám	08 91 409 0102 A0
Specifikáció	Charging cable Mode3 Typ2 32A 3ph 7,5m
HARTING e-katalógus	https://b2b.harting.com/08914090102A0

Azonosítás

Elem	Töltőkábel
Specifikáció	Egyenes
Töltési mód	Mode 3
1. csatlakozó	Type 2 típusú Anyá (járműoldal)
2. csatlakozó	Type 2 típusú Apa (infrastruktúra oldal)

Verzió

Kábelhossz	7.5 m
Lezárási mód	Krimpelhető csatlakoztatás
Magfelépítés	5 x 6 mm ² + 0,5 mm ²
Fázisok száma	3
Érintkezők száma	7
Jelzés érintkezők száma	2
Energiátviteli érintkezők száma	5
Érintkező konfiguráció	Signal: CP, PP Power: L1, L2, L3, N, PE
Részletek	Igény szerint ügyfél-specifikus logóval is megrendelhető.

Műszaki jellemzők

Névleges áramerősség (jelzés)	2 A
Névleges feszültség (jelzés)	30 V
Névleges áramerősség (energiaátvitel)	32 A

Műszaki jellemzők

Névleges feszültség (energiaátvitel)	480 V
Áramtípus	AC
Töltőteltjesítmény	22 kW
Kódolási ellenállás	220 Ω PE és PP között
Környezeti hőmérséklet	-30 ... +50 °C üzem közben -40 ... +80 °C tárolás/szállítás
Légnyomás	≥540 hPa ≈ 5000 m
Benyomási erő	<100 N
Kihúzási erő	<100 N
Csatlakoztatási ciklusok	≥10,000
Védettség fokozat UL 60529 szerint	IP44 illesztett feltétel
Kábel átmérője	16.5 mm ± 0,3 mm
Legkisebb hajlítási sugár	9 x kábelátmérő (ismételt hajlítás)
Vezető ellenállása 20 °C-on	≤3.3 Ω/km @ 6 mm ² ≤39 Ω/km @ 0,5 mm ²

Anyag tulajdonságai

Anyag (betét)	Poliamid (PA)
Színes (betét)	Fekete
Anyag (érintkezők)	Réz ötvözet
Felület (érintkező)	Ezüst bevonatú
Anyag (lengő- és rögzített oldali ház)	Poliamid (PA)
Színes (lengő- és rögzített oldali csatlakozóház) Fekete	
Anyag (védőborítás)	Hőre lágyuló poliuretán (TPU)
Anyag (kábel)	Hőre lágyuló poliuretán (TPU)
Színes (kábel)	Fekete
Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint	V-0
RoHS	konform, kivétellel
RoHS kivételek	6. c): Rézötvözet legfeljebb 4 tömegszázalék ólomtartalommal
ELV státusz	konform, kivétellel
China RoHS	50
REACH XVII melléklete szerinti anyagok	Nem része
REACH XIV melléklete szerinti anyagok	Nem része
REACH SVHC anyagok	Igen



Pushing Performance
Since 1945

Anyag tulajdonságai

REACH SVHC anyagok	Ólom
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok	Igen
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok	Ólom

Előírások és jóváhagyások

Műszaki adatok	IEC 62196-2 IEC 62893
CE	Igen

Kereskedelmi adatok

Csomagolás mérete	1
Nettó tömeg	4 kg
Származási ország	Románia
Európai vámtarifaszám	85444290
eCl@ss	27144705 Charging cable E-Mobility