



HCS421+MFE-CS1



- Csoportos mérőhely, Fogyasztók száma: 2
- Modulhelyek száma: 2x 4 Modul (18 mm)
- Áramkör névleges árama: $I_{nC} = 125 \text{ A}$
- főelosztóval a fogyasztóknak

ELEKTROMOS TULAJDONSÁGOK

Névleges feszültség:

Névleges feszültség	Feszültség formája
$U_n = 400 \text{ V}$	AC

Névleges szigetelési feszültség:

Névleges szigetelési feszültség	Feszültség formája
$U_i = 690 \text{ V}$	AC
$U_i = 1000 \text{ V}$	DC

Védelmi osztály:

II

Áramkör névleges árama:	$I_{nC} = 125 \text{ A}$
	melegedés ellenőrzés az MSZ EN 61439-1 szabvány 10.10.4. cikke szerint
Fogyasztók száma:	2

CSATLAKOZÁSI ADATOK

Csatlakozási keresztmetszet:

Maximálisan beköthető vezetékek száma csatlakozási pontonként	Min. vezeték-ke- resztmetszet	Max. vezeték-ke- resztmetszet	Veze- tékfajta	Vezető ér ki- alakítása	Vezető ér anyaga
1		95 mm ²			

MECHANIKAI TULAJDONSÁGOK

Fedélzárás típusa:	Lakatosolható zárás
Modulhelyek száma:	4 Modul (18 mm)
A sorok száma:	2
IP-védelmi mód:	IP54
	Kikönnnyítés nélküli megerősített oldalfalakkal, ékes-csapos összeépítéshez

KÖRNYEZETI FELTÉTELEK

A kondenzvíz-képződéssel és a megelőző intézkedésekkel kapcsolatban lásd a vonatkozó műszaki információkat „Kondenzvíz-képződés és megelőző intézkedések”
Alkalmazási terület: Védett szerelés

ANYAGJELLEMZŐK

Alapanyag:	Polikarbonát
Halogénmentes:	Igen
Szilikonmentes:	Igen

MÉRETEK

Magasság:	2031 mm
Szélesség:	660 mm
Mélység:	245 mm

Beépítési mélység:

Felszereltség	Mélység
üresen	146 mm

SZÍNEK

Fedél színe: átlátszó
Alsó rész színe: Szürke

Engedélyek

Rendszerengedély szám: HEN25.TS149(HCS421+MFE-CS1)-K-2(M63A) Tf_Tl / +

Rendelési adatok

Termék cikkszáma:	1091356
EAN:	5999010913569
ETIM osztály:	DYNAMIC: EC000263 - Meter panel
	ETIM-9.0: EC000263 - Meter panel
	ETIM-8.0: EC000263 - Meter panel
	ETIM-7.0: EC000263 - Meter panel
	ETIM-6.0: EC000263 - Meter panel
	ETIM-5.0: EC000263 - Meter panel
	ETIM-4.0: EC000263 - Meter panel
	ETIM-10.0: EC000263 - Meter panel
A Műszaki Specifikáció kiadási éve:	2024

PDFCART_ZEICHNUNGEN

