



HCS421E-CS1



- Csoportos mérőhely, Fogyasztók száma: 2
- Áramkör névleges árama: $I_{nC} = 125 \text{ A}$

ELEKTROMOS TULAJDONSÁGOK

Névleges feszültség:

Névleges feszültség	Feszültség formája
$U_n = 400 \text{ V}$	AC

Névleges szigetelési feszültség:

Névleges szigetelési feszültség	Feszültség formája
$U_i = 690 \text{ V}$	AC
$U_i = 1000 \text{ V}$	DC

Védelmi osztály:

II

Áramkör névleges árama: $I_{nC} = 125 \text{ A}$
melegedés ellenőrzés az MSZ EN 61439-1 szabvány 10.10.4. cikke szerint

Fogyasztók száma: 2

CSATLAKOZÁSI ADATOK

Csatlakozási keresztmetszet:

Maximálisan beköthető vezetékek száma csatlakozási pontonként	Min. vezeték-ke- resztmetszet	Max. vezeték-ke- resztmetszet	Veze- tékfajta	Vezető ér ki- alakítása	Vezető ér anyaga
1		95 mm ²			

MECHANIKAI TULAJDONSÁGOK

Fedélzárás típusa: Lakatolható zárás
IP-védelmi mód: IP54
Kikönnyítés nélküli megerősített oldalfalakkal, ékes-csapos összeépítéshez

KÖRNYEZETI FELTÉTELEK

A kondenzvíz-képződéssel és a megelőző intézkedésekkel kapcsolatban lásd a vonatkozó műszaki információkat „Kondenzvíz-képződés és megelőző intézkedések”

Alkalmazási terület: Védett szerelés

ANYAGJELLEMZŐK

Alapanyag: Polikarbonát
Halogénmentes: Igen
Szilikonmentes: Igen

MÉRETEK

Magasság: 2031 mm
Szélesség: 660 mm
Mélység: 245 mm

Beépítési mélység:

Felszereltség	Mélység
üresen	146 mm

SZÍNEK

Fedél színe:

átlátszó

Alsó rész színe:

Szürke

Engedélyek

Rendszerengedély szám:

HEN25.TS148(HCS421E-CS1)-K-2(M63A) Tf_Tl

Rendelési adatok

Termék cikkszáma:

1091357

EAN:

5999010913576

ETIM osztály:

DYNAMIC: EC000263 - Meter panel

ETIM-9.0: EC000263 - Meter panel

ETIM-8.0: EC000263 - Meter panel

ETIM-7.0: EC000263 - Meter panel

ETIM-6.0: EC000263 - Meter panel

ETIM-5.0: EC000263 - Meter panel

ETIM-4.0: EC000263 - Meter panel

ETIM-10.0: EC000263 - Meter panel

A Műszaki Specifikáció kiadási éve:

2024

PDFCART_ZEICHNUNGEN

