



HCS422E-CS1



- Csoportos mérőhely, Fogyasztók száma: 2
- Áramkör névleges árama: $I_{nC} = 125 \text{ A}$

ELEKTROMOS TULAJDONSÁGOK

Névleges feszültség:

Névleges feszültség	Feszültség formája
$U_n = 400 \text{ V}$	AC

Névleges szigetelési feszültség:

Névleges szigetelési feszültség	Feszültség formája
$U_i = 690 \text{ V}$	AC
$U_i = 1000 \text{ V}$	DC

Védelmi osztály:

II

Áramkör névleges árama:

$I_{nC} = 125 \text{ A}$

melegedés ellenőrzés az MSZ EN 61439-1 szabvány 10.10.4. cikke szerint

Fogyasztók száma:

2

CSATLAKOZÁSI ADATOK

Csatlakozási keresztmetszet:

Maximálisan beköthető vezetékek száma csatlakozási pontonként	Min. vezeték-ke- resztmetszet	Max. vezeték-ke- resztmetszet	Veze- tékfajta	Vezető ér ki- alakítása	Vezető ér anyaga
		95 mm ²			

MECHANIKAI TULAJDONSÁGOK

Fedélzárás típusa:	Lakatosolható zárás
IP-védelmi mód:	IP54
	Kikönnyítés nélküli megerősített oldalfalakkal, ékes-csapos összeépítéshez

KÖRNYEZETI FELTÉTELEK

A kondenzvíz-képződéssel és a megelőző intézkedésekkel kapcsolatban lásd a vonatkozó műszaki információkat „Kondenzvíz-képződés és megelőző intézkedések”

Alkalmazási terület: Védett szerelés

ANYAGJELLEMZŐK

Alapanyag:	Polikarbonát
Halogénmentes:	Igen
Szilikonmentes:	Igen

MÉRETEK

Magasság:	2031 mm
Szélesség:	1058 mm
Mélység:	245 mm

Beépítési mélység:

Felszereltség	Mélység
üresen	146 mm

SZÍNEK

Fedél színe:
Alsó rész színe:

átlátszó
Szürke

Engedélyek

Rendszerengedély szám:

HEN25.TS165(HCS422E-CS1)-K-2(M63A-V32A) Tf_Tl

Rendelési adatok

Termék cikkszáma:
EAN:
ETIM osztály:

1091401
5999010914016
DYNAMIC: EC000263 - Meter panel
ETIM-9.0: EC000263 - Meter panel
ETIM-8.0: EC000263 - Meter panel
ETIM-7.0: EC000263 - Meter panel
ETIM-6.0: EC000263 - Meter panel
ETIM-5.0: EC000263 - Meter panel
ETIM-4.0: EC000263 - Meter panel
ETIM-10.0: EC000263 - Meter panel

A Műszaki Specifikáció kiadási éve:

2024

PDFCART_ZEICHNUNGEN

