



## HCS431E-CS1



- Csoportos mérőhely, Fogyasztók száma: 3
- Modulhelyek száma: 3x 4 Modul (18 mm)
- Áramkör névleges árama:  $I_{nC} = 125 \text{ A}$
- főelosztóval a fogyasztóknak

## ELEKTROMOS TULAJDONSÁGOK

Névleges feszültség:

| Névleges feszültség   | Feszültség formája |
|-----------------------|--------------------|
| $U_n = 400 \text{ V}$ | AC                 |

Névleges szigetelési feszültség:

| Névleges szigetelési feszültség | Feszültség formája |
|---------------------------------|--------------------|
| $U_i = 690 \text{ V}$           | AC                 |
| $U_i = 1000 \text{ V}$          | DC                 |

Védelmi osztály:

II

Áramkör névleges árama:

$I_{nC} = 125 \text{ A}$

melegedés ellenőrzés az MSZ EN 61439-1 szabvány 10.10.4. cikke szerint

Fogyasztók száma:

3

## CSATLAKOZÁSI ADATOK

Csatlakozási keresztmetszet:

| Maximálisan beköthető vezetékek száma csatlakozási pontonként | Min. vezeték-ke-<br>resztmetszet | Max. vezeték-ke-<br>resztmetszet | Veze-<br>tékfajta | Vezető ér ki-<br>alakítása | Vezető ér<br>anyaga |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------|----------------------------|---------------------|
|                                                               |                                  | 95 mm²                           |                   |                            |                     |

## MECHANIKAI TULAJDONSÁGOK

|                    |                                                                             |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Fedélzárás típusa: | Lakatosolható zárás                                                         |
| Modulhelyek száma: | 4 Modul (18 mm)                                                             |
| A sorok száma:     | 3                                                                           |
| IP-védelmi mód:    | IP54                                                                        |
|                    | Kikönnnyítés nélküli megerősített oldalfalakkal, ékes-csapos összeépítéshez |

## KÖRNYEZETI FELTÉTELEK

|                                                                                                                                                           |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| A kondenzvíz-képződéssel és a megelőző intézkedésekkel kapcsolatban lásd a vonatkozó műszaki információkat „Kondenzvíz-képződés és megelőző intézkedések” |                 |
| Alkalmazási terület:                                                                                                                                      | Védett szerelés |

## ANYAGJELLEMZŐK

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| Alapanyag:      | Polikarbonát |
| Halogénmentes:  | Igen         |
| Szilikonmentes: | Igen         |

## MÉRETEK

|            |         |
|------------|---------|
| Magasság:  | 2031 mm |
| Szélesség: | 1058 mm |
| Mélység:   | 245 mm  |

Beépítési mélység:

| Felszereltség | Mélység |
|---------------|---------|
| üresen        | 146 mm  |

## SZÍNEK

Fedél színe:  
Alsó rész színe:

átlátszó  
Szürke

## Engedélyek

Rendszerengedély szám:

HEN25.TS151(HCS431E-CS1)-K-3(M63A-H63A) Tf\_Tl

## Rendelési adatok

Termék cikkszáma:  
EAN:  
ETIM osztály:

1091361  
5999010913613  
DYNAMIC: EC000263 - Meter panel  
ETIM-9.0: EC000263 - Meter panel  
ETIM-8.0: EC000263 - Meter panel  
ETIM-7.0: EC000263 - Meter panel  
ETIM-6.0: EC000263 - Meter panel  
ETIM-5.0: EC000263 - Meter panel  
ETIM-4.0: EC000263 - Meter panel  
ETIM-10.0: EC000263 - Meter panel

A Műszaki Specifikáció kiadási éve:

2024

## PDFCART\_ZEICHNUNGEN

