



## HCS432-CS1



- Csoportos mérőhely, Fogyasztók száma: 3
- Áramkör névleges árama:  $I_{nC} = 125\text{ A}$

### ELEKTROMOS TULAJDONSÁGOK

Névleges feszültség:

| Névleges feszültség  | Feszültség formája |
|----------------------|--------------------|
| $U_n = 400\text{ V}$ | AC                 |

Névleges szigetelési feszültség:

| Névleges szigetelési feszültség | Feszültség formája |
|---------------------------------|--------------------|
| $U_i = 690\text{ V}$            | AC                 |
| $U_i = 1000\text{ V}$           | DC                 |

Védelmi osztály:

II

Áramkör névleges árama:

$I_{nC} = 125\text{ A}$

melegedés ellenőrzés az MSZ EN 61439-1 szabvány 10.10.4. cikke szerint

Fogyasztók száma:

3

## CSATLAKOZÁSI ADATOK

Csatlakozási keresztmetszet:

| Maximálisan beköthető vezetékek száma<br>csatlakozási pontonként | Min. vezeték-ke-<br>resztmetszet | Max. vezeték-ke-<br>resztmetszet | Veze-<br>tékfajta | Vezető ér ki-<br>alakítása | Vezető ér<br>anyaga |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------|----------------------------|---------------------|
|                                                                  |                                  | 95 mm²                           |                   |                            |                     |

## MECHANIKAI TULAJDONSÁGOK

|                    |                                                                                |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Fedélzárás típusa: | Lakatosolható zárás                                                            |
| IP-védelmi mód:    | IP54                                                                           |
|                    | Kikönnnyítés nélküli megerősített oldalfalakkal, ékes-csapos<br>összeépítéshez |

## KÖRNYEZETI FELTÉTELEK

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| Alkalmazási terület: | Védett szerelés |
|----------------------|-----------------|

## ANYAGJELLEMZŐK

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| Alapanyag:      | Polikarbonát |
| Halogénmentes:  | Igen         |
| Szilikonmentes: | Igen         |

## MÉRETEK

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Magasság:          | 1200 mm |
| Szélesség:         | 1500 mm |
| Mélység:           | 198 mm  |
| Beépítési mélység: |         |

| Felszereltség | Mélység |
|---------------|---------|
| üresen        | 146 mm  |

## SZÍNEK

Fedél színe:  
Alsó rész színe:

átlátszó  
Szürke

## Engedélyek

Rendszerengedély szám: HEN25.T161(HCS432-CS1)-K-3(M63A-V32A) Tf\_Tl

## Rendelési adatok

Termék cikkszáma: 1091362  
EAN: 5999010913620  
ETIM osztály:  
DYNAMIC: EC000263 - Meter panel  
ETIM-9.0: EC000263 - Meter panel  
ETIM-8.0: EC000263 - Meter panel  
ETIM-7.0: EC000263 - Meter panel  
ETIM-6.0: EC000263 - Meter panel  
ETIM-5.0: EC000263 - Meter panel  
ETIM-4.0: EC000263 - Meter panel  
ETIM-10.0: EC000263 - Meter panel  
A Műszaki Specifikáció kiadási éve: 2024

## PDFCART\_ZEICHNUNGEN

