



HCS441+K-CS1



- Csoportos mérőhely, Fogyasztók száma: 4
- Modulhelyek száma: 1x 12 Modul (18 mm)
- Áramkör névleges árama: $I_{nC} = 125 \text{ A}$
- Közöségi méréssel

ELEKTROMOS TULAJDONSÁGOK

Névleges feszültség:

Névleges feszültség	Feszültség formája
$U_n = 400 \text{ V}$	AC

Névleges szigetelési feszültség:

Névleges szigetelési feszültség	Feszültség formája
$U_i = 690 \text{ V}$	AC
$U_i = 1000 \text{ V}$	DC

Védelmi osztály:

II

Áramkör névleges árama:

$I_{nC} = 125 \text{ A}$

melegedés ellenőrzés az MSZ EN 61439-1 szabvány 10.10.4. cikke szerint

Mérők száma:

Csoportszámláló

közösségi mérővel:

Igen

Fogyasztók száma:

4

CSATLAKOZÁSI ADATOK

Csatlakozási keresztmetszet:

Maximálisan beköthető vezetékek száma csatlakozási pontonként	Min. vezeték-keresztmetszet	Max. vezeték-keresztmetszet	Veze-tékfajta	Vezető ér ki-alakítása	Vezető ér anyaga
		95 mm ²			

MECHANIKAI TULAJDONSÁGOK

Fedélzárás típusa:

Lakatosolható zárás

Modulhelyek száma:

12 Modul (18 mm)

A sorok száma:

1

IP-védelmi mód:

IP54

Kikönnnyítés nélküli megerősített oldalfalakkal, ékes-csapos összeépítéshez

KÖRNYEZETI FELTÉTELEK

Alkalmazási terület:

Védett szerelés

ANYAGJELLEMZŐK

Alapanyag:

Polikarbonát

Halogénmentes:

Igen

Szilikonmentes:

Igen

MÉRETEK

Magasság:

1350 mm

Szélesség:

900 mm

Mélység:

198 mm

Beépítési mélység:

Felszereltség	Mélység
üresen	146 mm

SZÍNEK

Fedél színe:

átlátszó

Alsó rész színe:

Szürke

Engedélyek

Rendszerengedély szám:

HEN25.T154(HCS441+K-CS1)-K-5(M63A-H63A) Tf_Tl

Rendelési adatok

Termék cikkszáma:

1091365

EAN:

5999010913651

ETIM osztály:

DYNAMIC: EC000263 - Meter panel

ETIM-9.0: EC000263 - Meter panel

ETIM-8.0: EC000263 - Meter panel

ETIM-7.0: EC000263 - Meter panel

ETIM-6.0: EC000263 - Meter panel

ETIM-5.0: EC000263 - Meter panel

ETIM-4.0: EC000263 - Meter panel

ETIM-10.0: EC000263 - Meter panel

A Műszaki Specifikáció kiadási éve:

2024

PDFCART_ZEICHNUNGEN

