



HCS442+1-CS1



- Csoportos mérőhely, Fogyasztók száma: 4
- Modulhelyek száma: 3x 36 Modul (18 mm)
- Áramkör névleges árama: $I_{nC} = 125\text{ A}$
- Közösségi méréssel

ELEKTROMOS TULAJDONSÁGOK

Névleges feszültség:

Névleges feszültség	Feszültség formája
$U_n = 400\text{ V}$	AC

Névleges szigetelési feszültség:

Névleges szigetelési feszültség	Feszültség formája
$U_i = 690\text{ V}$	AC
$U_i = 1000\text{ V}$	DC

Védelmi osztály:

II

Áramkör névleges árama:

$I_{nC} = 125\text{ A}$

melegedés ellenőrzés az MSZ EN 61439-1 szabvány 10.10.4. cikke szerint

közösségi mérővel:

Igen

Fogyasztók száma:

4

CSATLAKOZÁSI ADATOK

Csatlakozási keresztmetszet:

Maximálisan beköthető vezetékek száma csatlakozási pontonként	Min. vezeték-ke- resztmetszet	Max. vezeték-ke- resztmetszet	Veze- tékfajta	Vezető ér ki- alakítása	Vezető ér anyaga
95 mm²					

MECHANIKAI TULAJDONSÁGOK

Fedélzárás típusa:	Lakatosolható zárás
Modulhelyek száma:	36 Modul (18 mm)
A sorok száma:	3
IP-védelmi mód:	IP54
	Kikönnnyítés nélküli megerősített oldalfalakkal, ékes-csapos összeépítéshez

KÖRNYEZETI FELTÉTELEK

Alkalmazási terület:	Védett szerelés
----------------------	-----------------

ANYAGJELLEMZŐK

Alapanyag:	Polikarbonát
Halogénmentes:	Igen
Szilikonmentes:	Igen

MÉRETEK

Magasság:	1200 mm
Szélesség:	1800 mm
Mélység:	198 mm

Beépítési mélység:

Felszereltség	Mélység
üresen	146 mm

SZÍNEK

Fedél színe:

átlátszó

Alsó rész színe:

Szürke

Engedélyek

Rendszerengedély szám:

HEN25.T164(HCS442+1-CS1)-K-1(M63A)-4(M63A-V32A) Tf_Tl

Rendelési adatok

Termék cikkszáma:

1091371

EAN:

5999010913712

ETIM osztály:

DYNAMIC: EC000263 - Meter panel

ETIM-9.0: EC000263 - Meter panel

ETIM-8.0: EC000263 - Meter panel

ETIM-7.0: EC000263 - Meter panel

ETIM-6.0: EC000263 - Meter panel

ETIM-5.0: EC000263 - Meter panel

ETIM-4.0: EC000263 - Meter panel

ETIM-10.0: EC000263 - Meter panel

A Műszaki Specifikáció kiadási éve:

2024

PDFCART_ZEICHNUNGEN

