

# Adatlap

Termékmegnevezés **RA/9**

Rövid leírás berudaló

Tulajdonságok üvegszálás behúzószál, átmérő 9mm, 1db alu vezetőfej 25mm, 1db sekli, horganyzott acélcső állvány, száltartódob átmérő 750mm, integrált fék, ajánlott üres védőcsövekhez 125mm átmérőig, szakítószilárdság kezdőhüvelynél 10,0kN, minimális hajlítási sugár 240mm, szál szakítószilárdsága 40,0kN, tartozékok táskában: 2db kezdőhüvely, 1db toldóhüvely, 1db speciális ragasztó 20 g, 4db hasított feszítőhüvely



Norma: EN ISO 9001

| Cikkszám | Megnevezés                          | Hossz m | Behúzódrót anyagvastagsága |
|----------|-------------------------------------|---------|----------------------------|
| 064570   | RA 40 RÖHRENAAL 40m (103004)        | 40 m    | 9 mm                       |
| 003604   | RA 60 RÖHRENAAL 60m (103006)        | 60 m    | 9 mm                       |
| 040533   | RA 80 RÖHRENAAL 80m (103008)        | 80 m    | 9 mm                       |
| 003605   | RA 100 RÖHRENAAL 100m (103010)      | 100 m   | 9 mm                       |
| 014600   | RA 120 RÖHRENAAL 120m (103012)      | 120 m   | 9 mm                       |
| 087491   | RA 150 RÖHRENAAL 150m/ 9mm (103014) | 150 m   | 9 mm                       |

## Ajánlott felhasználások

| Terület             |
|---------------------|
| Alkalmazási terület |
| védőcső             |

## További mechanikai jellemzők

| Tulajdonság   |
|---------------|
| Fejforma      |
| gömb          |
| Anyag fajtája |
| GFK           |
| Anyag         |
| műanyag       |