

Termékinformációk

13 46 165 SB

Köpeny-eltávolító fogó

IEC 60900 DIN EN 60900



1000 V

- Több funkció egyben – vágás, köpeny-eltávolítás és csupaszítás egy fogóval
- Kör keresztmetszetű köpenyes vezetékek és nedves helyiségekben használható kábelek (pl. NYM kábelek) köpenyének időtakarékos eltávolításához és csupaszításához
- Könnyebb hozzáférés mindenekelőtt mélyen lévő vakolat alatti dobozoknál a karcsú fejformának és az optimálisan hajlított kábelköpeny-vágó élnek köszönhetően
- Könnyű és sérülésmentes köpeny-eltávolítás a mélységhatároló kerek élnek köszönhetően
- Univerzálisan használható: precíziós csupaszító lyukak 1,5 és 2,5 mm²-es vezetékekhez
- Oldalsípőfogóval vezetők, huzalok, kis csavarok és szegek vágásához
- Minden vágóél kb. 61 HRC-re induktívan is edzett: a nagy kopásállóság érdekében
- A hasonló fogókhoz képest 30%-kal kisebb súly
- Vanádium elektroacél, kovácsolt, több fokozatban olajban edzett

Altalános

Cikkszám	13 46 165 SB
EAN	4003773079910
Fogó	krómozott
Fej	krómozott
Fogantyúk	többkomponensű burkolattal szigetelt, VDE-típusengedély
Súly	190 g
Méret	165 x 57 x 27 mm
Szabvány	DIN EN 60900 IEC 60900
REACH kompatibilis	nem tartalmaz SVHC -t
RoHS kompatibilis	nem alkalmazható

Műszaki jellemzők

Középkemény huzal vágási méret (átmérő)	Ø 3,2 mm
Kemény huzal vágási méret (átmérő)	Ø 2,2 mm
Hántoló vágási méret (átmérő)	8 – 13 mm
Csupaszoló vágási méret négyzetmilliméter	0,75 — 1,5 mm ² / 2,5 mm ²
VDE-engedéllyel	igen

A műszaki változtatások és tévedések jogát fenntartjuk



