

Termékinformációk

16 90 130 SB

Univerzális köpenyleválasztó-szerszám épület- és ipari kábelekhez



- Nyitórugóval és zárókilinccsel
- A használt összes Ø 8,0 - 13,0 mm-es (pl. NYM-kábel 3 x 1,5 mm² - 5 x 2,5 mm²) körszelvényű és nedves téri kábel köpenyének és szigetelésének eltávolítására alkalmas
- Elágazó- vagy elosztó dobozokban történő használathoz is
- Ház: műanyag, üvegszál-erősítésű
- Szűk és nehezen hozzáférhető munkahelyeken végzendő munkákhoz
- Különösen alkalmas nagyobb keresztmetszetekhez és nehezen megmunkálható szigetelőanyagokhoz
- Nincs szükség a pengéknek a vágási mélységre történő beállítására
- Huzalcsupaszító-szerkezet 1,5 mm² és 2,5 mm² keresztmetszetű vezetékekhez és litze-huzalokhoz
- Cserélhető oldali hosszútköző (ideális jobb- és balkezesek számára)
- Rögzítőszerkezet a markolat végén (lezuhanás elleni biztosítás)

WM

Általános

Cikkszám	16 90 130 SB
EAN	4003773076940
Súly	47 g
Méret	130 x 88 x 32 mm
REACH kompatibilis	nem tartalmaz SVHC -t
RoHS kompatibilis	nem alkalmazható

Műszaki jellemzők

Csupaszoló vágási méret négyzetmilliméter	1,5 / 2,5 mm ²
Csupaszoló vágási méret (átmérő)	Ø 8 – 13 mm
kábeltípus	körszelvényű kábel, pl.: 3 x 1,5 mm ² - 5 x 2,5 mm ² körszelvényű kábel, pl.: 3 x 1,5 mm ² - 5 x 2,5 mm ²

A műszaki változtatások és tévedések jogát fenntartjuk

