

LED line PRIME

Kód: 202078-II

EAN: 5905378216945

**LED fénycső T8 G13 6500K 9W 1350lm
230V 270° 60cm Glass PRIME**

A LED line T8 9W 6500K LED line PRIME fénycső egy magas minőségű fényforrás, amely 9W teljesítménnyel és 1350 lm fényárammal rendelkezik. A 6500K színhőmérsékletű fény biztosítja a hűvös, fehér világítást, amely ideális különböző belső alkalmazásokhoz. A 60 cm hosszúság és a 270°-os fényvetési szög széles fényeloszlást garantál. A termék tartóssága akár 25 000 óráig terjed, és megfelel a D energiahatékonysági osztály követelményeinek.

**Műszaki adatok**




Paraméter	Érték
Energiahatékonysági osztály 2019/2015	D
Garancia	5
Hatalom	• 9 W
Feszültség	• 220-240 V AC
Fény színhőmérséklete	• 6500 K
Világos szín	Fehér
Színvisszaadási index Ra	80
Tömörégi osztály	IP20
Fényhatékonyság	150
Teljes fényáram	1350 lm
Fényáram-fenntartási tényező	96
Felhasználhatósági idő L70B50	25 000 h
Tartóssági tényező (EPREL)	0.9
MacAdam lépcsői	≤6

Paraméter	Érték
Tápfeszültség frekvenciája	50/60Hz
Sugárszög	270 °
Dióda típusa	SMD2835
Diódák száma	46
Tartósság	25 000 h
Teljesítménytényező PF	0,9
Be-/kikapcsolási ciklusok száma	50000
Lámpa bemelegedési ideje 60%-ra	1
Üzemi hőmérséklet	-20 ÷ 45
Beltéri használatra	A szobákban
A lámpafoglalathoz rendelt fényforrás átmérője	26 mm
Anyag (ház)	Üveg
Anyag (lámpaernyő)	üveg


LED line PRIME

Kód: 202078-II


EAN: 5905378216945

**LED fénycső T8 G13 6500K 9W 1350lm
230V 270° 60cm Glass PRIME****Műszaki rajz****Fényeloszlás****További termékfotók****Logisztikai adatok****Egyetlen csomagolás**

Mennyiség	1
Szélesség	28 mm
Magasság	28 mm
Hossz	605 mm
Mérleg	0,12 kg

**Tömeges csomagolás**

Mennyiség	25
Szélesség	660 mm
Magasság	175 mm
Hossz	170 mm
Kötet	0,020 m3
Mérleg	2,5 kg

**Europaraklap**

Mennyiség	1200
Magasság	1,4 m
Mennyiség a rétegben	1200
Rétegek száma	1
Tömeges mennyiség	48
Mérleg	140 kg

LED line PRIME

Kód: 202078-II

EAN: 5905378216945

**LED fénycső T8 G13 6500K 9W 1350lm
230V 270° 60cm Glass PRIME**

Példa megvalósítás