


# TERMÉKADATLAP

## PL INT 600 V 42W 840 IP65

PANEL INTEGRATED IP65 | Vízálló, süllyesztett panel lámpatestek 600 x 600 mm-es és 1200 x 300 mm-es mennyezeti rendszerekhez



### Alkalmazási területek

- Fénycsöves lámpatestek közvetlen kiváltására
- Megfelelő 600 x 600 mm és 1200 x 300 mm rácsméretű süllyesztett mennyezeti rendszerekhez

### Termékelőnyök

- Magas IP-besorolásnak köszönhetően ideális poros és nedves környezetben való használatra
- A nagy fényáram csökkenti a panelek beépítésenkénti számát
- Szinte villogás nélküli fény a speciális elektronikus előtétnek köszönhetően
- Energiamegtakarítás az akár 120 lm/W-os fényhasznosítással
- 5 év garancia

### Termékjellemzők

- Integrált előtét
- Védelem típusa: IP65
- Élettartam (L70/B50): akár 72 000 óra (25 °C-on)
- Élettartam (L80/B50): akár 50 000 óra (25 °C-on)

## Műszaki adatok

## BEKÖTÉSI ADATOK


Névleges teljesítmény	42,00 W
Névleges feszültség	220...240 V
Hálózati frekvencia	50 Hz
Névleges áram	180,000 mA
Bekapcsolási túláram	0,19 A
Lámpatestek max. száma megszakítás B16 A	16
Lámpatestek max. száma megszakítás C10 A	13
Lámpatestek max. száma megszakítás C16 A	21
Védelmi osztály	II

## Fotometriai adatok

Fényáram	5040 lm
Fényhasznosítás	120 lm/W
Színhőmérséklet	4000 K
Színvisszaadási index, Ra	> 80
Sugárzási szög	105 °

## MÉRETEK ÉS SÚLY

Hossz	595,00 mm
Szélesség	595,00 mm
Magasság	20,00 mm
Product weight	2900,00 g



PL INT 600 V 840 IP65

## ANYAGOK ÉS SZÍNEK

Termék színe	Fehér
Ház színe	Fehér

Felépítmény anyaga	Alumínium
--------------------	-----------

## ALKALMAZÁS ÉS SZERELÉS

Védelem típusa	IP65
Szabályozható fényerejű	Nem
Felhasználási környezet	Beltér
Cserélhető fényforrás	Nem












## ELŐTÉTEK

ECG - Névleges kimeneti áram	150 mA
------------------------------	--------

## TANÚSÍTVÁNYOK ÉS SZABVÁNYOK

Cserélhető LED-modul	A végfelhasználó
----------------------	------------------

## LETÖLTÉSEK

	Dokumentumok és tanúsítványok	Dokumentumnév
	Felhasználói utasítás/biztonsági utasítások	PL INT 600/1200 V 840 IP65
	Kiegészítő műszaki információk	PL INT 600/1200 V 840 IP65
	Jogi információk	PANEL INTEGRATED V
	Jogi információk	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Jogi információk	Safety Insert G11207793
	Jogi információk	ECO PANEL
	Megfelelőségi nyilatkozatok	PANEL INTEGRATED V
	Megfelelőségi nyilatkozatok, UKCA	UKCA_UK_DECLARATION Panel ECO HLO
	Tanúsítványok	ENEC PL INTEGRATED
	Fénymérési és világítástervezési fájlok	Dokumentumnév
	IES-fájl (IES)	IES file PL INTEGRATED IP65
	LDT-fájl (Eulumdat)	LDT file PL INTEGRATED IP65

## LOGISZTIKAI ADATOK

Termékkód	Csomagolás (darab/egység)	Méretek (hosszúság x szélesség x magasság)	tömeg	mennyiség
4099854188299	Hajtogatott doboz 1	609 mm x 60 mm x 610 mm	3635.00 g	22.29 dm <sup>3</sup>
4099854242465	Shipping box 3	629 mm x 197 mm x 639 mm	11761.00 g	79.18 dm <sup>3</sup>

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

## FELELŐSSÉGGIZÁRÓ NYILATKOZAT

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.