


# TERMÉKADATLAP

## PL INT SF 600 V 42W 840

PANEL INTEGRATED SURFACE | Felületre szerelhető panel lámpatestek 600 x 600 mm-es és 1200 x 300 mm-es mennyezeti rendszerekhez



### Alkalmazási területek

- Fénycsöves lámpatestek közvetlen kiváltására
- Irodák, konferenciatermek
- Recepciók területek, előcsarnokok, folyosók, felvonók

### Termékelőnyök

- A nagy fényáram csökkenti a panelek beépítésenkénti számát
- Szinte villogás nélküli fény a speciális elektronikus előtétnek köszönhetően
- Egyszerű és gyors beépíthetőség
- Energiamegtakarítás az akár 120 lm/W-os fényhasznosítással
- 5 év garancia

### Termékjellemzők

- Integrált előtét
- Élettartam (L70/B50): akár 72 000 óra (25 °C-on)
- Élettartam (L80/B10): akár 50 000 óra (25 °C-on)

## Műszaki adatok

## BEKÖTÉSI ADATOK


Névleges teljesítmény	42,00 W
Névleges feszültség	220...240 V
Hálózati frekvencia	50 Hz
Névleges áram	180,000 mA
Bekapcsolási túláram	0,19 A
Lámpatestek max. száma megszakítás B16 A	16
Lámpatestek max. száma megszakítás C10 A	13
Lámpatestek max. száma megszakítás C16 A	21
Védelmi osztály	II

## Fotometriai adatok

Fényáram	5040 lm
Fényhasznosítás	120 lm/W
Színhőmérséklet	4000 K
Színvisszaadási index, Ra	> 80
Sugárzási szög	105 °

## MÉRETEK ÉS SÚLY

Hossz	595,00 mm
Szélesség	595,00 mm
Magasság	32,00 mm
Product weight	2700,00 g



PL INT SF 600 V 840

## ANYAGOK ÉS SZÍNEK

Termék színe	Fehér
Ház színe	Fehér

Felépítmény anyaga	Alumínium
--------------------	-----------

## ALKALMAZÁS ÉS SZERELÉS

Védelem típusa	IP20
Szabályozható fényerejű	Nem
Felhasználási környezet	Beltér
Cserélhető fényforrás	Nem












## ELŐTÉTEK

ECG - Névleges kimeneti áram	150 mA
------------------------------	--------

## TANÚSÍTVÁNYOK ÉS SZABVÁNYOK

Cserélhető LED-modul	A végfelhasználó
----------------------	------------------

## LETÖLTÉSEK

	Dokumentumok és tanúsítványok	Dokumentumnév
	Felhasználói utasítás/biztonsági utasítások	PL INT SF 600/1200 V 840
	Kiegészítő műszaki információk	PL INT SF 600/1200 V 840
	Jogi információk	PANEL INTEGRATED V
	Jogi információk	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Jogi információk	Safety Insert G11207793
	Jogi információk	ECO PANEL
	Megfelelőségi nyilatkozatok	PANEL INTEGRATED V
	Megfelelőségi nyilatkozatok, UKCA	UKCA_UK_DECLARATION Panel ECO HLO
	Tanúsítványok	ENEC PL INTEGRATED
	Fénymérési és világítástervezési fájlok	Dokumentumnév
	IES-fájl (IES)	IES file PL INTEGRATED
	LDT-fájl (Eulumdat)	LDT file PL INTEGRATED

## LOGISZTIKAI ADATOK

Termékkód	Csomagolás (darab/egység)	Méretek (hosszúság x szélesség x magasság)	tömeg	mennyiség
4099854188459	Hajtogatott doboz 1	617 mm x 45 mm x 618 mm	3138.00 g	17.16 dm <sup>3</sup>
4099854188466	Shipping box 5	637 mm x 247 mm x 650 mm	17421.00 g	102.27 dm <sup>3</sup>
4099854242564	Shipping box 3	637 mm x 157 mm x 649 mm	10422.00 g	64.91 dm <sup>3</sup>

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

## FELELŐSSÉGKIZÁRÓ NYILATKOZAT

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.