

TERMÉKADATLAP

FL 150 P 100W 15KLM 865 PS SY100 BK

FLOODLIGHT 150 | Sokoldalú fényvető lámpatest akár 15000 lm fényárammal



PERFOR-
MANCE
CLASS

Alkalmazási területek

- Halogénizzós fényvetők helyettesítésére
- Kültéri használat (IP66-es védettség)
- D-kategóriájú az EN 60598-2-24 szabványnak megfelelően a (például a porlerakódás miatt) tűzveszélyes kereskedelmi egységek esetében
- Közterek
- Épülethomlokzatok
- Építési területek
- Parkolás

Termékelőnyök

- Optimális légcserét biztosító membrán az IP-védettség fenntartása mellett
- Nagyon sokoldalú a házban található választható teljesítményfokozatoknak (Multi Lumen) köszönhetően
- Robusztus tömszelence integrált vízzáró funkcióval
- Biztonságos és nagyon egyenletes megvilágítás a matt és edzett üvegdiffúzoroknak köszönhetően
- Fényes, robusztus és tartós
- Akár 90%-os energiamegtakarítás a halogénizzós floodlight lámpatestekhez képest
- Nincs felső fénykibocsátási arány (ULOR 0%), ha 0°-os dőlésszögben van felszerelve

Termékjellemzők

- Magas fényhasznosítás: akár 150 lm/W
- Védelem típusa: IP66
- Előre beépített, rugalmas, 1 m hosszú (H05RN-F), 3 x 1,0 mm²-es tekercselt vezetékek
- Reflektoros, szimmetrikus fényeloszlás 100° x 100° sugárzási szöggel
- Rögzítő 30°-os szöggel és széles forgási tartománnyal


MŰSZAKI ADATOK

BEKÖTÉSI ADATOK


Névleges teljesítmény	100 W / 83 W
Névleges feszültség	220...240 V
Hálózati frekvencia	50...60 Hz
Névleges áram	443/368 mA
Bekapcsolási túláram	30 mA
Beáramló áram ideje T _{h50}	452 µs
Lámpatestek max. száma megszakítás B16 A	5
Lámpatestek max. száma megszakítás C10 A	6
Lámpatestek max. száma megszakítás C16 A	9
Teljesítménytényező (λ)	> 0,90
Teljes harmonikus torzítás	< 20 %
Védelmi osztály	I
Túlfeszültség elleni védelem (L-N)	4 kV
Túlfeszültség elleni védelem (L/N-föld)	6 kV
Üzem mód	Integrált LED-előtét

Fotometriai adatok

Fényáram	15000 lm / 12500 lm
Fényhasznosítás	150 lm/W
Színhőmérséklet	6500 K
Színhőmérséklet (megnevezés)	Hideg természetes fény
Színvisszaadási index, Ra	80
Standard színmegfelelőségi eloszlás	5 sdcm
Stroboszkópos láthatósági mérték (SVM)	≤0.9
Fotobiológiai biztonsági csoport EN62778	RG1
Fotobiológiai biztonsági csoport EN62471	RG1
Sugárzási szög	100 ° x 100 °



FL 150 P 100W 15KLM 865 PS SY100 BK



FL 150 P 100W 15KLM 865 PS SY100 BK

MÉRETEK ÉS SÚLY

Hossz	266,00 mm
Szélesség	55,00 mm
Magasság	343,00 mm
Product weight	2820,00 g
Kábelhossz	1000 mm



ANYAGOK ÉS SZÍNEK

Termék színe	Fekete
Ház színe	Fekete

Felépítmény anyaga	Alumínium
Burkolat anyag	Üveg
Fénykibocsátó felület anyaga	Üveg
Az IEC 60695-2-12 szerint végzett vizsgálat	650 °C
Higanytartalom	0.0 mg

ALKALMAZÁS ÉS SZERELÉS

Környezeti hőmérséklet-tartomány	-30...+50 °C
Tárolási hőmérséklet-tartomány	-40...+70 °C
Csatlakozás típusa	Kábel, 3 pólusú
Védelem típusa	IP66
IK védelmi osztály (ütésállóság) [PIM]	IK08
Korrózióállósági osztály az EN 12944 szerint	C4
Szabályozható fényerejű	Nem
Type of mounting [calc.]	Surface
Rögzítési hely	Fal / Rúd / Padló / Mennyezet
Felhasználási környezet	Kültér
Állítható	Igen
Fényforrással	Igen

Élettartam

Élettartam L70/B50 25 °C-on	100000 h ¹⁾
Élettartam L80/B10 25 °C-on	75000 h ¹⁾
Méretezési élettartam L80/B50 25 °C-on	70000 h
Élettartam L90/B10 25 °C-on	35000 h

1) t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

ELŐTÉTEK

ECG - Névleges kimeneti áram	480 mA
ECG - Kimeneti impulzusáram	< 20 %

TANÚSÍTVÁNYOK ÉS SZABVÁNYOK

Szabványok	CE / CB / ENEC / EAC / UKCA / EPD
Korlátozott felületi hőmérséklet	Igen
Ütésbiztos	Nem
EPD-védelem	LEDV-00030-V01.01-EN
Cserélhető LED-modul	Nem cserélhető

TOVÁBBI TERMÉKADATOK

Kiegészítő funkció	MULTI SELECT
--------------------	--------------

Biztonsági tudnivalók

– Max. szélterhelési felület: 0,070 m²

LETÖLTÉSEK

Dokumentumok és tanúsítványok		Dokumentumnév
	Felhasználói utasítás/biztonsági utasítások	G11193710_UI_Floodlight_65W-200W
	Jogi információk	Insert_LSI_Floodlight_69W-167W_G11195968
	Jogi információk	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Jogi információk	Safety Insert G11205496
	Jogi információk	Legal Insert FLOODLIGHT LUMS
	Megfelelőségi nyilatkozatok	FLOODLIGHT GEN4
	Megfelelőségi nyilatkozatok, UKCA	FLOODLIGHT GEN4
Fénymérési és világítástervezési fájlok		Dokumentumnév
	IES-fájl (IES)	FL 150 P 100W 15KLM 865 PS SY100 BK
	LDT-fájl (Eulumdat)	FL 150 P 100W 15KLM 865 PS SY100 BK
	ULD-fájl (DIALux)	FL 150 P 100W 15KLM 865 PS SY100BK
	ROLF-fájl (RELUX)	FL 150 P 100W 15KLM 865 PS SY100BK
	UGR-fájl (UGR-tábla)	FL 150 P 100W 15KLM 865 PS SY100 BK
	Fényeloszlási görbe, kúp típus	FL 150 P 100W 15KLM 865 PS SY100 BK
	Fényeloszlási görbe, poláris típus	FL 150 P 100W 15KLM 865 PS SY100 BK
CAD-/BIM-fájlok		Dokumentumnév
	BIM Revit 3D	Floodlight G4
	CAD STEP 3D	FL G4 100W


LOGISZTIKAI ADATOK

Termékkód	Csomagolás (darab/egység)	Méreték (hosszúság x szélesség x magasság)	tömeg	mennyiség
4099854306327	Hajtogatott doboz 1	72 mm x 285 mm x 370 mm	3072.00 g	7.59 dm ³
4099854306334	Shipping box 3	301 mm x 234 mm x 397 mm	9752.00 g	27.96 dm ³

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

KIEGÉSZÍTŐ KATALÓGUSADATOK

					230 Vac			
	A	B	C		C10A	B15A	C16A	
69W	150	108	8.5	2x M8	0.045 m ²	25	40	41
100W	150	108	10.5	2x M8	0.075 m ²	6	5	9
133W	170	118	10.5	2x M8	0.085 m ²	4	4	7
167W	170	118	12.5	2x M10	0.105 m ²	4	4	7





			53W/7320lm		69W/9150lm	
FL100P69W10KLM830PS SY100	53W	7320lm	53W	8000lm	69W	10000lm
FL100P69W10KLM840PS SY100	53W	8000lm	69W	10000lm	69W	10000lm
FL100P69W10KLM865PS SY100	53W	8000lm	69W	10000lm	69W	10000lm
FL150P100W15KLM830PS SY100	83W	11670lm	100W	14000lm	100W	14000lm
FL150P100W15KLM840PS SY100	83W	12500lm	100W	15000lm	100W	15000lm
FL150P100W15KLM865PS SY100	83W	12500lm	100W	15000lm	100W	15000lm
FL200P133W20KLM830PS SY100	117W	16275lm	133W	18600lm	133W	18600lm
FL200P133W20KLM840PS SY100	117W	17500lm	133W	20000lm	133W	20000lm
FL200P133W20KLM865PS SY100	117W	17500lm	133W	20000lm	133W	20000lm
FL250P167W25KLM830PS SY100	150W	21080lm	167W	23400lm	167W	23400lm
FL250P167W25KLM840PS SY100	150W	22500lm	167W	25000lm	167W	25000lm
FL250P167W25KLM865PS SY100	150W	22500lm	167W	25000lm	167W	25000lm

Referenciák/hivatkozások

– For Guarantee see www.ledvance.com/guarantee

FELELŐSSÉGGIZÁRÓ NYILATKOZAT

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.