

TERMÉKADATLAP

URBAN AREA E 15W 840 IP65 GY

URBAN AREA | Vonzó kialakítású lámpatest légies fényeloszlással



Alkalmazási területek

- Higanygőzlámpákkal vagy fémhalogén izzóval működő lámpatestek kiváltása
- Parkok
- Lakókörnyezet
- Közterek
- Térvilágítás

Termékelőnyök

- Vonzó és funkcionális kialakítás
- Szinte villogás nélküli fény a speciális elektronikus előtétnek köszönhetően
- Energiamegtakarítás az akár 120 lm/W-os fényhasznosítással
- Fényes, robusztus és tartós

Termékjellemzők

- Védelmi osztály: I
- Élettartam (L70/B50): 50 000 óra (25 °C-on)
- Elérhető szürke és fekete házzal
- Elérhető színhőmérséklet: 3000, 4000, 6500 K
- Védelem típusa: IP65
- Ütésállóság: IK07
- 5 év garancia

Műszaki adatok

BEKÖTÉSI ADATOK

Névleges teljesítmény	15,00 W
Névleges feszültség	220...240 V
Hálózati frekvencia	50...60 Hz
Névleges áram	64,000 mA
Beáramló áram ideje T_{h50}	0.888 μ s
Lámpatestek max. száma megszakítás B16 A	179
Lámpatestek max. száma megszakítás C10 A	125
Lámpatestek max. száma megszakítás C16 A	200
Teljesítménytényező (λ)	> 0,90
Teljes harmonikus torzítás	< 20 %
Védelmi osztály	I
Túlfeszültség elleni védelem (L-N)	4 kV
Üzem mód	Integrált LED-előtét


Fotometriai adatok

Fényáram	1800 lm
Fényhasznosítás	120 lm/W
Színhőmérséklet	4000 K
Színhőmérséklet (megnevezés)	Hidegfehér
Színvisszaadási index, Ra	80
Standard színmegfelelőségi eloszlás	< 6 sdc _m
Villogásmentes	Igen
Fotobiológiai biztonsági csoport EN62778	RG1
Fotobiológiai biztonsági csoport EN62471	RG1
Sugárzási szög	155° x 80°

URBAN AREA E 15W

MÉRETEK ÉS SÚLY

Hossz	395,00 mm
Szélesség	123,00 mm
Magasság	73,00 mm
Product weight	1288,00 g



URBAN AREA 15W 30W

ANYAGOK ÉS SZÍNEK

Termék színe	Szürke
Ház színe	Szürke
Felépítmény anyaga	Alumínium
Burkolat anyag	Polikarbonát (PC)
Fénykibocsátó felület anyaga	Polikarbonát
Az IEC 60695-2-12 szerint végzett vizsgálat	650 °C

ALKALMAZÁS ÉS SZERELÉS

Környezeti hőmérséklet-tartomány	-30...+35 °C
Tárolási hőmérséklet-tartomány	-35...+80 °C
Csatlakozás típusa	Kábel, 3 pólusú
Védelem típusa	IP65
IK védelmi osztály (ütésállóság) [PIM]	IK07
Szabályozható fényerejű	Nem
Szerelési típus	Oszlopcsúcs
Rögzítési hely	Rúd
Felhasználási környezet	Kültér
Állítható	Igen
Fényforrással	Igen
Cserélhető fényforrás	Nem

Élettartam

Élettartam L70/B50 25 °C-on	50000 h ¹⁾
Kapcsolási ciklusok száma	50000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)








ELŐTÉTEK





ECG - Névleges kimeneti áram	60 mA
ECG - Kimeneti impulzusáram	< 5 %

TANÚSÍTVÁNYOK ÉS SZABVÁNYOK

Szabványok	CE / LVD / EMC / ROHS / REACH / ERP
Korlátozott felületi hőmérséklet	Nem
Ütésbiztos	Nem
Cserélhető LED-modul	Nem cserélhető

LETÖLTÉSEK

Dokumentumok és tanúsítványok	Dokumentumnév
 Felhasználói utasítás/biztonsági utasítások	URBAN AREA E
 Kiegészítő műszaki információk	LISO insert URBAN AREA E
 Jogi információk	Legal insert URBAN AREA E
 Jogi információk	ECO PANEL
 Jogi információk	FL H M LUM/ URBAN AREA
 Megfelelőségi nyilatkozatok	EU-Declaration of Conformity URBAN AREA
 Megfelelőségi nyilatkozatok, UKCA	UKCA_UK_DECLARATION URBAN AREA

Fénymérési és világítástervezési fájlok	Dokumentumnév
 IES-fájl (IES)	IES file URBAN AREA
 LDT-fájl (Eulumdat)	LDT file URBAN AREA
 Fényeloszlási görbe, poláris típus	URBAN AREA E 15W
 Spektrális teljesítményeloszlás	LISO spectral power distribution 4000K CRI80 v1

LOGISZTIKAI ADATOK

Termékkód	Csomagolás (darab/egység)	Méreték (hosszúság x szélesség x magasság)	tömeg	menyiség
4099854361586	Hajtogatott doboz 1	428 mm x 161 mm x 123 mm	1388.00 g	8.48 dm ³
4099854361593	Shipping box 8	447 mm x 337 mm x 514 mm	11604.00 g	77.43 dm ³

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

FELELŐSSÉGKIZÁRÓ NYILATKOZAT

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.