

TERMÉKADATLAP

DP HOUSING 600 E 1XLAMP IP65

DAMP PROOF HOUSING E IP65 | Klasszikus formájú por- és páramentes lámpatestek

Alkalmazási területek

- Parkolházak, raktárak, gyártóüzemek
- Parkolók és aluljárók
- Garázsok



Termékelőnyök

- Egyszerű és gyors beépíthetőség
- Elővezetékezett a cső alakú EM LED fényforrások egyszerű felszereléséhez
- Szerszám nélkül beköthető
- Robusztus ház
- Fenntartható megoldás a cserélhető fényforrásoknak köszönhetően
- 3 év garancia

Termékjellemzők

- Lámpatestház, 1 vagy 2 T8 LED csőhöz
- Kompatibilis LED TUBE T8 EM-mel
- Védelem típusa: IP65

Műszaki adatok

BEKÖTÉSI ADATOK


Védelmi osztály	II
-----------------	----

Fotometriai adatok

Fényerősség	-
-------------	---

MÉRETEK ÉS SÚLY

Hossz	655,00 mm
Szélesség	65,00 mm
Magasság	65,00 mm
Product weight	335,00 g



DP HOUSING 600 E 1XLAMP IP65

ANYAGOK ÉS SZÍNEK

Termék színe	Szürke
Ház színe	Szürke
Felépítmény anyaga	Polikarbonát (PC)
Burkolat anyag	Polikarbonát (PC)
Fénykibocsátó felület anyaga	Polikarbonát (PC)
Az IEC 60695-2-12 szerint végzett vizsgálat	650 °C
Higanytartalom	0.0 mg

ALKALMAZÁS ÉS SZERELÉS

Környezeti hőmérséklet-tartomány	-20...+40 °C
Tárolási hőmérséklet-tartomány	-20...+80 °C
Csatlakozás típusa	Csavaros terminál, 2-pólusú (L,N)
Védelem típusa	IP65
IK védelmi osztály (ütésállóság) [PIM]	IK08
Szabályozható fényerejű	Nem
Szerelési típus	Surface
Rögzítési hely	Mennyezet
Felhasználási környezet	Beltér
Fényforrással	Nem

Cserélhető fényforrás	Nem
-----------------------	-----





TANÚSÍTVÁNYOK ÉS SZABVÁNYOK

Korlátozott felületi hőmérséklet	Nem
Ütésbiztos	Nem

berendezés_tartozékok

- Minden szükséges szerelési tartozék mellékelve
- Átmenő kábelezést tartalmazó készlet is kapható

LETÖLTÉSEK

	Dokumentumok és tanúsítványok	Dokumentumnév
	Felhasználói utasítás/biztonsági utasítások	DP HOUSING
	Jogi információk	DP HOUSING
	Jogi információk	ECO PANEL
	Megfelelőségi nyilatkozatok	DP HOUSING

LOGISZTIKAI ADATOK

Termékkód	Csomagolás (darab/egység)	Méretek (hosszúság x szélesség x magasság)	tömeg	mennyiség
4099854463679	Hajtogatott doboz 1	660 mm x 66 mm x 52 mm	410.00 g	2.27 dm ³
4099854463686	Shipping box 20	677 mm x 285 mm x 280 mm	9003.00 g	54.02 dm ³

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Referenciák/hivatkozások

- A garancia feltételeit lásd: www.ledvance.com/guarantee

FELELŐSSÉGGIZÁRÓ NYILATKOZAT

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.