

halogénmentes tömszelencék IP55

ISO vagy PG menetes



Műszaki jellemzők, **e-katalógusban**

Flexibilis szorítópánttal ellátott tömszelencék, melyek IP55 védetség mellett tartást adnak a befogatott kábelnek

Csom.	Kat. szám	Szürke tömszelencék – RAL 7035		
ISO				
Megfelel az EN 50262 szabványnak				
Ellenanyagák külön rendelhetők				
		ISO	Szorítási méret	
			Ø min. (mm)	Ø max. (mm)
50	0 968 00	12	4	6,5
50	0 968 01	16	5	10
50	0 968 03	20	10	14
50	0 968 05	25	13	18
25	0 968 06	32	18	25
10	0 968 07	40	22	32
10	0 968 08	50	30	38
10	0 968 09	63	34	44
PG				
Megfelel az UTE 68-300 és 68-311 előírásnak				
Ellenanyagák külön rendelhetők				
		PG	Szorítási méret	
			Ø min. (mm)	Ø max. (mm)
50	0 968 20	7	3,5	6
50	0 968 21	9	4	8
50	0 968 22	11	5	10
50	0 968 23	13,5	7	12
50	0 968 24	16	10	14
50	0 968 25	21	13	18
25	0 968 26	29	18	25
10	0 968 27	36	22	32
10	0 968 28	42	30	38
10	0 968 29	48	34	44

Szürke ellenanyag – RAL 7035

ISO	
50	0 968 40 12
50	0 968 41 16
50	0 968 43 20
50	0 968 45 25
25	0 968 46 32
10	0 968 47 40
10	0 968 48 50
10	0 968 49 63
PG	
50	0 968 30 7
50	0 968 31 9
50	0 968 32 11
50	0 968 33 13,5
50	0 968 34 16
50	0 968 35 21
25	0 968 36 29
10	0 968 37 36
10	0 968 38 42
10	0 968 39 48

halogénmentes tömszelencék IP68

ISO vagy PG menetes



Rezgésnek ellenálló neoprén tömítővel ellátott IP68 védetségű tömszelencék
Az ütközőrészt flexibilis lamellák alkotják, amelyek erős nyomást gyakorolnak a kábelre
Tömítőgyűrűvel és anyával szállítva
Anyaga poliamid műanyag, amely ellenáll a 960 °C-os izzóhuzalos vizsgálatnak

Csom.	Kat. szám	Szürke tömszelencék – RAL 7001		
ISO				
Megfelel az EN 50262 szabványnak				
		ISO	Szorítási méret	
			Ø min. (mm)	Ø max. (mm)
25	0 980 00	12	3	6,5
25	0 980 01	16	4	8
25	0 980 03	20	6	12
10	0 980 05	25	12	18
5	0 980 06	32	18	25
3	0 980 07	40	22	32
2	0 980 08	50	30	38
2	0 980 09	63	34	44
PG				
Megfelel az UTE 68-300 és 68-311 előírásoknak				
		PG	Szorítási méret	
			Ø Min. (mm)	Ø Max. (mm)
25	0 980 20	7	3	6,5
25	0 980 21	9	4	8
25	0 980 22	11	5	10
25	0 980 23	13,5	6	12
20	0 980 24	16	10	14
10	0 980 25	21	12	18
5	0 980 26	29	18	25
3	0 980 27	36	22	32
2	0 980 28	42	30	38
2	0 980 29	48	34	44

Szürke záródugók – 7001 – ISO

Hatszögletű záródugó, amely biztosítja az IP-védelmet	
Lapos csavarhúzóval is megszorítható	
Tömítőgyűrűvel szállítva	
Ellenanyag külön rendelhető	
50	0 980 41 16
50	0 980 43 20
50	0 980 45 25
25	0 980 46 32
25	0 980 47 40