

RKA 50 1/6 - 1 POLIG



087360-0-3

ANSCHLUSSQUERSCHNITTE

6 x 50 mm² - 6 mm² (1/0 - 10 AWG)
35 mm² - 4 mm²



- > Modularer Aufbau
- > Beliebig anreihbar
- > Montage auf DIN Schiene TS 35 oder Montageplatte



AL / CU



087360-1-3



087360-2-3



087360-3-3



087360-4-3

Für Aluminium und Kupferleiter (Al/Cu)



NENNSPANNUNG

1000 V AC/DC
1000 V AC/DC
600 V

STROMBELASTBARKEIT

150 A Cu
150 A Al
150 A Cu / 120 A Al

ZULASSUNG

IEC 60947-7-1
EN 61238-1
UL-1059 / CSA C22.2 No.158-10

Ausführung	Artikel Nr.	Typ	VPE	GTIN / EAN
RKA 50 1/6 für Aluminium/ Kupferleiter	087360-0-3	RKA 50 1/6 L G	3/24	4051589873604
	087360-1-3	RKA 50 1/6 N	3/24	4051589873611
	087360-2-3	RKA 50 1/6 PE	3/24	4051589873628
	087360-3-3	RKA 50 1/6 L B	3/24	4051589873635
	087360-4-3	RKA 50 1/6 L S	3/24	4051589873642
	Zubehör	087300-0-0	Staubdeckel für RKA 50 Serie	54/972



087300-0-0

Abmessungen:

