

Nyitható kábelbevezető kötőelemekkel szerelt kábelekhez

A kábelekhez gyakran kötőelemek is tartoznak, ezeket nem lehet leválasztani és újra felhelyezni. A sérülékeny adatkábeleket, HDMI kábeleket, stb. nagyon nehéz vagy lehetetlen a helyszínen újra összekötni a csatlakozóvegekkel. Erre nyújt megoldást a nyitható kábelbevezető, amelybe csatlakozóval együtt lehet rögzíteni a kábeleket, amiket, ráadásul, olyan gyakran lehet cserélni, amilyen gyakran csak kell. Válassza a nyitható kábelbevezetőket a gyors, biztonságos és sokoldalú szereléshez.

Az MC és SCG nyitható kábelbevezetők kis vagy közepes áramerősségű kábelek vagy különböző típusú csövek vezetéséhez használhatóak. Az MC és SCG nyitható kábelbevezetők új típusú fém és műanyag megerősítésű kábelbevezetők, amelyek különböző típusú polimerekből készülnek (TPE és PPGF). Tömítőgyűrűk és tömszelencék használata nélkül is megfelelnek a szükséges IPbesorolás követelményeinek. Ennek köszönhetően nagyon egyszerű a használatuk, és a kompakt egység számos előnyt nyújt. Az MC és SCG nyitható kábelbevezetők üzemi hőmérséklete -40°C és $+90^{\circ}\text{C}$ közötti tartományban van, és bel- és kültéren is alkalmazhatóak.

**ÚJ! Kapható 2017
harmadik negyedétől**



SCG 1x3-35 (IP55)



MC 1x8-67 (IP55)



MC 1/9 (IP55)

Fekete UL 94 V-0	●	MBA4N01B11	MBA4N19B11	MBA4N12B11
Fekete	●	-	MBA4N18B11	-


Műszaki adatok

Üzemi hőmérséklet	-40 - +90	-40 - +90	-40 - +90
Méret (A / B / C) (mm)	77 / 60 / 40	123 / 93 / 75	123 / 93 / 75
Vezetékek száma (db) x vezeték átmérő (mm)	1 x 3-35	1 x 8-67	2 x 8-11 2 x 10-13 5 x up to 14*
Max. kábelszám	1	1	9
Beépítő nyílás mérete	SCG 1	MC 1	MC 1
Súly (g)	160	568	568
Csomag (db)	100	15	20

*Csak kötőelem nélküli kábelekhez

Nyitható kábelbevezetők méretei

SCG 1



MC 1

