

Digitális lakatfogó AC/DC

PAN 1000AD

Digitális lakatfogó 1000A AC/DC True RMS + bekapcsolási áram, LoZ, VFC, érintésmentes feszültségvizsgáló és fázisvizsgáló

- Digitális kijelző 13 mm
- **Digitális és grafikus kijelzés**
- **Háttérvilágítás**
- **Színes kijelző**
- Effektív érték kijelzés (True RMS Measurement)
- **Érintés nélküli feszültség detektor 2 fokozatú (NCV)**
- **Egypólusú fázisteszt akusztikus riasztással**
- **Automatikus és manuális üzemmód választás**
- Adatmegőrzés
- **Min/Max memória**
- **Bekapcsolási áram mérése**
- **Alacsony bemeneti impedancia (LoZ) a kóbor feszültségek elnyomására**
- Dióda teszt
- Relatívérték mérés (REL)
- **LED zseblámpa**
- VFC funkció lehetővé teszi a valós frekvencia értékek mérését
- Automatikus kikapcsolás

A csomag tartalma: táska, vizsgáló kábel, K típusú hőmérsékletérzékelő 40°C ~ 250°C, használati utasítás



Műszaki adatok	PAN 1000AD
Egyenfeszültség DC (V=)	0,1 mV - 1000 V
Váltakozó feszültség AC (V~)	0,1 mV - 750 V
Egyenáram DC (A=)	0,01 A - 1000 A
Váltakozó áram AC (A~)	0,01 A - 1000 A
Ellenállás (Ω)	0,1 Ω - 60 MΩ
Akusztikus folytonosság vizsgáló (•)))	< 30 Ω
Frekvencia (Hz)	0,001 Hz - 10 MHz
Terhelhetőség	1 - 99 %
Kapacitás (F)	0,001 nF - 10 mF
Hőmérséklet (°C) (K típusú szonda)	-20 °C - +1000 °C
Környezeti hőmérséklet (°C)	0 °C - 40 °C
Pontosság (%)	0,5 % - 5 %
Bilincs nyílás ø	40 mm
Méret	259 x 74 x 35 mm
Súly (bruttó / nettó)	433 / 265 g
Szükséges elem(ek) (nem tartozék)	3 x 1,5V AAA
Mérési kategória (CAT)	CAT III 1000 V / CAT IV 600 V



PAN 1000AD Video DE:



PAN 1000AD Video EN:

