

## Digitális lakatfogó AC/DC

### PAN 600AD+ 2

Intelligens digitális lakatfogó 600 A AC / DC True RMS

- Színes LCD kijelző
- Adatmegőrzés
- Automatikus mérési tartomány választás
- Automatikus kikapcsolás
- **Egypólusú fázisteszt akusztikus riasztással**
- Dióda teszt
- **Min/Max memória**
- LED zseblámpa
- **Hőmérsékletmérés**
- **Bekapcsolási áram mérése**
- **Érintés nélküli feszültség detektor 2 fokozatú (NCV)**
- **Effektív érték kijelzés (True RMS Measurement)**
- Egyenáram esetén polaritás kijelzés
- Digitális és grafikus kijelzés 11 mm

**A csomag tartalma:** vizsgáló kábel, K típusú hőmérsékletérzékelő 40°C ~ 250°C, használati utasítás



Műszaki adatok	PAN 600AD+ 2
Egyenfeszültség DC (V=)	0,1 mV - 600 V
Váltakozó feszültség AC (V~)	0,1 mV - 600 V
Egyenáram DC (A=)	10 mA - 600 A
Váltakozó áram AC (A~)	10 mA - 600 A
Frekvencia tartomány	10 Hz - 2 kHz
Ellenállás (Ω)	0,1 Ω - 60 MΩ
Akusztikus folytonosság vizsgáló (•))	< 50 Ω
Frekvencia (Hz)	0,01 Hz - 10 MHz
Terhelhetőség	1 - 99 %
Kapacitás (F)	1 pF - 60 mF
Hőmérséklet (°C) (K típusú szonda)	-40 - 1000 °C
Környezeti hőmérséklet (°C)	0 - 40 °C
Bilincs nyílás ø	26 mm
Súly (bruttó / nettó)	465,2 / 208 g
Méret	198 x 67 x 28 mm
Szükséges elem(ek) (nem tartozék)	3 x 1,5V AAA
Mérési kategória (CAT)	CAT III 600 V
Pontosság (%)	0,5 % - 5 %



PAN 600AD+ 2 Video DE:



PAN 600AD+ 2 Video EN:

