

Profi digitális multiméter True RMS

PAN Profimeter-2

Digitális multiméter True RMS CAT III 600 V érintésmentes feszültségvizsgálóval és automatikus méréshatár-választással

- Automatikus mérési tartomány választás
- Digitális és grafikus kijelzés 5999
- **Érintés nélküli feszültségérzékelés 3 fokozatban (NCV)**
- **Min/Max memória**
- Relatívérték mérés (REL)
- **Hőmérsékletmérés**
- Digitális kijelző 22 mm
- **Effektív érték kijelzés (True RMS Measurement)**
- **Egypólusú fázisteszt akusztikus riasztással**
- Adatmegőrzés
- Dióda teszt
- **LED zseblámpa**
- Automatikus kikapcsolás

A csomag tartalma: vizsgáló kábel, K típusú hőmérsékletérzékelő 40°C ~ 250°C, használati utasítás



Műszaki adatok	PAN Profimeter-2
Egyenfeszültség DC (V=)	10 μ V - 600 V
Váltakozó feszültség AC (V~)	10 μ V - 600 V
Egyenáram DC (A=)	0,1 μ A - 10 A
Váltakozó áram AC (A~)	0,1 μ A - 10 A
Ellenállás (Ω)	0,1 Ω - 60 M Ω
Akusztikus folytonosság vizsgáló (•))	< 30 Ω
Frekvencia (Hz)	0,001 Hz - 10 MHz
Terhelhetőség	1 - 99 %
Kapacitás (F)	10 pF - 100 mF
Hőmérséklet ($^{\circ}$ C) (K típusú szonda)	-20 - 1000 $^{\circ}$ C
Környezeti hőmérséklet ($^{\circ}$ C)	0 - 40 $^{\circ}$ C
Méret	166 x 78 x 48 mm
Súly (bruttó / nettó)	378 / 252 g
Szükséges elem(ek) (nem tartozék)	2x 1,5 V AAA
Mérési kategória (CAT)	CAT III 600 V
Pontosság (%)	0,5 % - 5,0 %



PAN Profimeter-2 Video DE:

PAN Profimeter-2 Video EN:

