

Préselőfogó - CRIMPFOX CENTRUS 10S - 1213154

Kérjük, vegye figyelembe, hogy az itt megadott adatok az online katalógusból származnak! Teljes körű tájékoztatást a felhasználói dokumentáció tartalmaz. Az internet-letöltés általános használati feltételei érvényesek.
(<http://download.phoenixcontact.de>)



Krimpelőfogó a DIN 46228 1. és 4. része szerinti, 0,14 mm² ... 10 mm² keresztmetszetű szigetetlen és szigetelt érvéghüvelyekhez, valamint max. 2 x 4 mm² keresztmetszetű TWIN érvéghüvelyekhez, automatikus illeszkedés a keresztmetszethez, oldalsó bevezetés, leesés elleni védelemmel felszerelve

Termék tulajdonságai

- ✓ Az ergonomikus kialakítású markolat kényelmes, kevésbé fárasztó kezelést biztosít
- ✓ Rendkívül kicsi nyitási szöge miatt tökéletesen illik minden kézbe
- ✓ A fogó fején átívelő stabil műanyag kengyel védi a szerszámot a leeséskor keletkező sérülésektől
- ✓ Az optimális emelőáttételenek köszönhetően akár 30%-kal kisebb lehet a működtető erő
- ✓ A kényszerreteszelés egyenletesen kiváló krimpelési minőséget biztosít



Kereskedelmi adatok

Csomagolási egység	1 STK
GTIN	 4 055626 212623
GTIN	4055626212623
Tömeg/db (csomagolás nélkül)	0,200 kg
Vámtarifaszám	82032000
Származási ország	Svédország

Műszaki adatok

Méretek

Hossz (b)	180 mm
Szélesség (a)	70 mm

Általános

Szín	fekete
Préselés	Négyszögletes krimp
Csatlakozási mód	szigetelt és szigetetlen érvéghüvelyek
Megnevezés	1. krimp hely

Préselőfogó - CRIMPFOX CENTRUS 10S - 1213154

Műszaki adatok

Általános

Keresztmetszet min.	0,14 mm ²
Keresztmetszet max.	10 mm ²
AWG legalább	26
AWG max	8
Súly	380 g

Besorolások

eCl@ss

eCl@ss 5.0	21040301
eCl@ss 5.1	21040301
eCl@ss 6.0	21043811
eCl@ss 8.0	21043811
eCl@ss 9.0	21043811

ETIM

ETIM 4.0	EC000168
ETIM 5.0	EC000168
ETIM 6.0	EC000168

UNSPSC

UNSPSC 13.2	27111518
-------------	----------

Tanúsítások

Tanúsítások

Tanúsítások

EAC

Robbanásbiztonsági tanúsítások

A tanúsítás részletei

EAC		EAC-Zulassung
-----	---	---------------