




AUSSENSTECKDOSE STEELCRAFT 2-FACH & ZEITSCHALTUHR STAHL STEELCRAFT

Art. Nr.
0087770712

EAN
4006341704832

Typ
87770712

STROM IM GARTEN



- PRAKTISCH - stabile Gartensteckdose für die einfache und schnelle Stromversorgung im Garten oder Terrasse
- SOLIDE - robustes und witterungsbeständiges Gehäuse aus korrosionsgeschütztem Metall - ideal für den dauerhaften Einsatz im Außenbereich
- FLEXIBEL - verschiedene Befestigungsmöglichkeiten - für weiche und feste Untergründe mit Erdspeer und Adapter
- SICHER - spritzwassergeschützte Steckdosen mit selbstschließenden Klappdeckel und erhöhtem Berührungsschutz
- FUNKTIONELL - automatisch Schalten über integrierte Zeitschaltuhr

ARTIKELSTAMMDATEN

Gruppe	SteelCraft
Artikelnummer	0087770712
EAN-Nummer	4006341704832

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

IP-Schutzart	IP44
Werkstoff	Metall/Kunststoff
Ausführung der Oberfläche	matt
Mit Klappdeckel	Ja
Nennstrom	16.000 mA
Nennspannung	230 V
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE7/3 (Typ F)	2
Frequenz	50 Hz
Anschlussart	Schraubklemme

Schutzklasse	I
Leistung	3.500 W
Kabeltyp	ohne Kabel
Kürzeste Schaltzeit	15 min
Befestigungsmöglichkeit	Anschraubsockel Erdspieß Einschlaghülse (Adapter enthalten)
austauschbare Leitung	Ja
wiederanschließbar	Ja
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-5°C - 35°C
Umgebungstemperatur (Lagerung)	0°C - 25°C
CE Zeichen	Ja
Anwendungsbereich	innen & außen
Farbe	Stahl
Länge netto mm	571 mm
Breite netto mm	163 mm
Höhe / Tiefe netto mm	162 mm
Gewicht netto gr	1.887 g
Beschreibung	Die Gartensteckdose Steelcraft ist ein praktischer Stromverteiler für Ihren Garten und Terrasse. Konzeptionell für den dauerhaften Einsatz im Außenbereich entwickelt, ist die Aussensteckdose Spritzwasser geschützt (IP44) und hat ein sehr robustes und korrosionsgeschütztes Metallgehäuse. Strom im Garten - dort wo Sie ihn benötigen - zum Rasen mähen, Hecken schneiden oder zum Anschluss Ihrer Beleuchtung wie z.B. Gartenlampen, Weihnachtsbeleuchtung, Lichterketten, Elektrogrill und viele mehr. Über die integrierte Zeitschaltuhr können Sie eine zeitliche, automatische Steuerung für die angeschlossenen Geräte einstellen. Die verschiedenen Befestigungsmöglichkeiten garantieren einen festen Halt auf nahezu jedem Untergrund. Sei es durch Anschrauben am Sockel z.B. auf der Holzterrasse, einfaches Einstecken mittels des mitgelieferten Erdspießes z.B. im Beet oder Rasen oder dem Befestigen mit Einschlaghülse z.B. in weichem Untergrund. Auch beim Anschluss haben Sie verschiedene Möglichkeiten, einfach eine übliche Gummileitung mit Stecker oder an ein vorhandenes Erdkabel anschließen. Entsprechende Leitungseinführungen für Erdkabel bis 3 x 2, 5 mm² und ein extra groß gehaltener Anschlussraum sind vorhanden. Bei den Steckdosen handelt es sich um zwei spritzwassergeschützte Schutzkontaktsteckdosen IP44 mit Klappdeckel.
Volumen in cm³	15.078 cm³
Ausführung (ZSU)	analog (mechanisch) (EV005641)
Lastart (ZSU)	Ohmsch (3500 W)
Uhrentyp (ZSU)	Tagesuhr
Funktionen (ZSU)	Dauerbetrieb möglich Tagesprogramm (24h)
Anzahl Schaltzeiten pro Tag (ZSU)	96
Leitungseinführungen für bis zu 1,5 mm² Erdleitung	Ja

MEDIA

Spritzwasser_Zeichen



Schutzartzeichen



Erhöhter Berührungsschutz (früher: Kinderschutz)

