

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

► Kapcsolószekrény- fűtés szellőztető nélkül – SK 3105.350

Date : 2021.10.25.

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Kapcsolószekrény-fűtés szellőztető nélkül – SK 3105.350

created: 25.10.2021 build on www.rittal.com/hu-hu



Termékleírás

Leírás:	A relatív páratartalom szabályozására szolgáló kapcsolószekrény-fűtések megakadályozzák, hogy a hőmérséklet a harmatpont alá süllyedjen, és ezzel a kapcsolószekrényben kondenzvíz képződjön. Ezzel megakadályozhatók a korrózióból adódó vagy elektromos rövidzárlat miatti károk.
Anyag:	Alumínium, eloxált
IP védettség IEC 60 529 szerint:	IP 20
Egységcsomag:	PTC-fűtés Gyorscsatlakozó kapocs Rögzítési segédanyag
Megjegyzés:	A kapcsolószekrényben a pontos hőmérséklet-szabályozáshoz termosztát alkalmazása ajánlott A részegységeken keletkező lecsapódás elkerüléséhez a fűtés szabályozásához a higrosztátot ajánljuk Nagyobb kapcsolószekrényekben az egyenletes hőeloszlás a legjobban több kisteljesítményű fűtőkészülék beszerelésével érhető el.
Megjegyzés a cikkszámhoz:	Egyedi feszültségű kivitel külön megrendelés alapján. Műszaki változtatások joga fenntartva.

Termékleírás

Állandó fűtésteljesítmény 10 °C esetén:	63 W - 75 W
Névleges üzemi feszültség:	110 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz

Méreték: Szélesség: 64 mm
Magasság: 230 mm
Mélység: 56 mm

Biztosítóautomata/olvadóbiztosító: 4 A

eCl@ss 8.0/8.1: 27180710

Csomagolási egység: 1 db

Tömeg/cs. e.: 0,6 kg

EAN: 4028177638655

Vámtarifaszám: 85162999

ETIM 7.0: EC000737

ETIM 6.0: EC000737

eCl@ss 8.0/8.1: 27180710

eCl@ss 6.0/6.1: 27180710

Termékleírás: SK RTT FŰTÉS 75 W

Jóváhagyások

Jóváhagyások: Approval overview
CSA
UR + C-UR
VDE

Tanúsítványok: EAC

Magyarázatok: Megfelelőségi nyilatkozat
NA
