

## Kalapálható ütfűró koronák keményfém éllel

Nagy teljesítményszint a nagyon stabil és vékonyfalú fűrókorona testnek köszönhetően.  
Alkalmazási területek: betonhoz, közethez, falazathoz és téglához.


Alkalmazás: fűrókalapácsokhoz max. 4,0 kg-ig, SDS-plus befogóval és 2 hornyos befogóval. Hatszög száras ütfűró gépekhez.

A gép szükséges teljesítménye: Ø 50,0 mm-ig min. 600 Watt, Ø 65,0 mm-től min. 800 Watt.  
Szállítás központfűró és befogószár nélkül.


Vágóél: fűrókalapács álló speciális ötvözetű különleges keményfém lapkák  
Forrasztás: nagy szilárdságú speciális forrasztás  
Befogás: M16 menet



Csomagolási egység: egyenként, műanyag csomagolásban

Alkalmazási példák	Ø mm	L1 mm	Fúrásmélység L2 mm	Fogak száma HM	Cikkszám	
Víz- és fűtőcsövekhez	30,0	72,0	50,0	4	226 0301	1
Víz- és fűtőcsövekhez	35,0	72,0	50,0	4	226 0351	1
Szigetelt lefolyó, víz- és fűtőcsövekhez	40,0	72,0	50,0	4	226 0401	1
Szigetelt lefolyó, víz- és fűtőcsövekhez	50,0	72,0	50,0	6	226 0501	1
Kötődobozokhoz	68,0	72,0	50,0	6	226 0651	1
Elosztódobozokhoz	82,0	72,0	50,0	6	226 0801	1
Elosztódobozokhoz és szellőztető csövekhez	90,0	72,0	50,0	6	226 0901	1
Szellőztető csövekhez	100,0	72,0	50,0	6	226 1001	1

## Tartozékok ütfűró koronákhoz

	Cikkszám	
Központfűró keményfém éllel Ø 8,0 mm, teljes hossz 120,0 mm	226 200	1
Hatszög befogószár, kulcsnyílás 12,0 mm, teljes hossz 95,0 mm	226 201	1
SDS-plus befogószár, teljes hossz 110,0 mm	226 203	1