



### Fő jellemzők

Termékcsalád	Asfora
Termék vagy komponens típusa	Redőnykapcsoló
Készülékbeutató	Teljes termék
Színárnyalat	Krém
Tömítés típusa	Flow-pack

### Kiegészítő jellemzők

Kapcsoló funkció	Redőnyvezérlő
Készülék szerelése	Süllyesztett
Teljesítménytartomány	2300 W
Névleges áram	10 A 250 V AC
Jelölés	FEL-LE
Csatlakozások vonalvégepontok	Csavar nélküli kapcsok
Kábelek száma	2 x 2.5 mm <sup>2</sup>
Kábelmerevség	Flexibilis Merev
Vezeték csupaszítási hossz	12 mm
Anyag	ABS (akrilnitrátos butadién-sztirol)
Felület bevonata	Selymes
Vezetőanyag	Réz
Rögzítési mód	Claws 51...80 mm
Magasság	83 mm
Szélesség	83 mm
Mélység	42 mm
Kiemelkedés mértéke	15 mm
Termék súlya	0.104 kg

### Környezet

Szabványok	IEC 60669-1
Minőségcímkek	CE
IP védettségi szint	IP20

### Kínálat fenntarthatósága

Fenntartható ajánlat	Not Green Premium product
RoHS (date code: YYWW)	Megfelelés - óta 1639 - Schneider Electric megfelelőségi nyilatkozat <a href="#">Schneider Electric megfelelőségi nyilatkozat</a>
REACH	A referencia nem tartalmaz SVHC-t határérték felett
Termékkivezetési feladatok	Nincs szükség különleges újrahasznosításra