



Fő jellemzők

Termékcsalád	Unica
Készülékalkalmazás	Vezérlés
Termék vagy komponens típusa	Kapcsoló
Esztétikus név	Unica Top - Unica Class
Készülék bemutatás	Mechanizmus
Kapcsoló funkció	Váltókapcsoló
Kapcsoló alkalmazás	Redőny
Névleges áram	10 A, 250 V AC, 50/60 Hz
Aktor	Nyomógomb
Modulszám	2 modul
Rögzítés módja	Hosszú köröm
Fedlap színe	Grafit

Kiegészítő jellemzők

Érintkezők típusa és összetétele	1 kapcsolási ciklus
Mechanikus reteszelés	Reteszelés fel és le esetén
Névleges áram	Motor: 2.5 A
Nyitási távolság	> 3 mm
Jelölés	Le UP
Csatlakozások vonalvégpontok	Csavar nélküli kapcsok
Kábelkeresztmetszet	<= 2.5 mm ² (flexibilis) <= 2.5 mm ² (merev)
Minimális terhelésmegszakítási teljesítmény	200 művelet, 1.25 In és 1.1 Un, cos phi: 0.3
Elektromos élettartam	40000 ciklus (cos phi: 0.6)
Szigetelési ellenállás	> 5 mOhm @500 V
Dielektromos szilárdság	> 2000 V
Anyag	Súlyesztőperem: zamak Mechanika fedlap: ABS (akrilnitrátos butadién-sztirol)
Szabványok	EMC direktíva LV direktíva EN 60669-1
Üzemi környezeti levegő hőmérséklet	25...35 °C
Környezeti levegő hőmérséklet tárolásra	0...50 °C
Beágyazott mélység	22 mm
Mélység	34 mm
Szélesség	70,9 mm
Magasság	70,9 mm
Termék súlya	0,077 kg

Környezet

IK védelmi fokozat	IK01
IP védettségi szint	IP20
Környezeti jellemző	Ablaktisztító folyadék Alkohol Olaj Ammónia Fehérítő Benzin UV-álló Aceton Folyékony szappan
Környezeti egészség és problémák	Halogénmentes

Kínálat fenntarthatósága

Fenntartható ajánlat	Green Premium termék
RoHS (date code: YYWW)	Megfelelés - óta 0702 - Schneider Electric megfelelőségi nyilatkozat Schneider Electric megfelelőségi nyilatkozat
REACH	A referencia nem tartalmaz SVHC-t határérték felett
A termék környezeti profilja	Elérhető Telepítési Környezet
Termékkivezetési feladatok	Nincs szükség különleges újrahasznosításra

Garancia

Warranty period	18 months
-----------------	-----------