



### Fő jellemzők

Termékcsalád	Mureva Styl
Kategória	Nyomógomb
Készülékbeutató	Betét
Színárnyalat	Grey (RAL 7016)

### Kiegészítő jellemzők

Készülék szerelése	Falon kívüli Süllyesztett
Kapcsoló funkció	Nyomógomb
Aktor	Nyomógomb
Névleges áram	10 A
Ue névleges üzemi feszültség	250 V AC
Alkalmazási feltételek	Beltéri/Kültéri
Anyag	Sárgaréz SEBS ABS (akrilnitrátos butadién-sztirol)
Rögzítés módja	Csavar nélküli
Rögzítőcsatlakozás kapacitása	1.5...2.5 mm <sup>2</sup> rigid 1.5...2.5 mm <sup>2</sup> flexible 1.5...2.5 mm <sup>2</sup> stranded
Vezeték csupaszítási hossz	13 mm
Hosszúság	71 mm
Magasság	40 mm
Szélesség	71 mm
Beágyazott mélység	10 mm
Kiemelkedés mértéke	60 mm

### Környezet

Minőségcímkék	CE AENOR EAC NF
IP védettség szint	IP55
IK védelmi fokozat	IK07
Tűzkésleltetés	Önkilóttó >= 650 °C együttműködésben IEC 60695-2-1
Szabványok	EN 60669-1
Üzemi környezeti levegő hőmérséklet	-5...40 °C
Környezeti levegő hőmérséklet tárolásra	-25...55 °C

Ez a dokumentáció tartalmazza az általános leírásokat és/vagy a termékek teljesítményképességére vonatkozó műszaki jellemzőket. Ez a dokumentáció nem helyettesíti, és nem használható alkalmazás meghatározására és a termékekre vonatkozó megbízhatóság meghatározására speciális felhasználói alkalmazásokban. Ez kötelessége bármely felhasználónak vagy integrátornak elvégezni a megfelelő és teljes kockázatelemzést, értékelést és a termékek tesztelését a vonatkozó külön alkalmazásokban vagy azok használatában. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.