

Puszki elektroinstalacyjne · Puszki bezhalogenowe, samogasnące do pustych ścian, płytkie  
 Electrical installations boxes · Non-halogen, unflamed boxes for hollow wall, shallow

**P2x60N**

Dwupolowa płytka **KP64/3L**

Trzypolowa płytka



2 x Ø 60 mm

3 x Ø 60 mm

Nr kat. - kolor / No. Cat. - Colour		
Niebieski / Blue ●	<b>32 090 203</b>	<b>80 169 003</b>
Norma / Norm	PN-E 93208	PN-E 93208
Certyfikaty / Certificates	CE CE klasa V0	CE CE klasa V0
Wymiary zewnętrzne / Dimensions		
Średnica zewnętrzna / Outside bore (A)	2 x 68 mm	3 x 68 mm
Głębokość / Depth (B)	46 mm	46 mm
Rozstaw otworów do mocowania sprzętu Distance of mounting to equipment boxes (C)	60 mm	60 mm
Odstęp osi wiercenia otworów pod puszkę Distance between axes of hole	71 mm	71 mm
Masa / Weight	68 g	155 g
Opakowanie zbiorcze / Collective package	35 szt.	36 szt.
Dodatkowe cechy / Additional characteristics		
w ścianach bocznych / in side walls	6 osłabień do rur Ø 20 2 osłabienia do rur Ø 16 mm w komplecie 4 wkręty do osprzętu	10 osłabień do rur Ø 20 6 osłabień do rur Ø 10 mm 8 osłabień 10x20 mm w komplecie 6 wkrętów osprzętowych

