CWM 2500 P

KONVEKTOROK

TERMÉKSZÁM: 200259

Kompakt CWM fali konvektor – Hogy a meleg ne legyen hely kérdése.

A rendelkezésre álló hely néha még fűtés elhelyezéséhez is kevés. A CWM fali konvektor ezért különösen lapos kivitelű. Éppen 10 cm-es mélységével azonban mégis kiváló hőérzetet teremt. Amilyen diszkréten integrálható a CWM egy helyiségbe, olyan hatékonyan látja el környezetét jóleső meleggel. Az integrált szabályozó kényelmi funkciói (például a heti időzítő, a fagyvédelem és a nyitottablak-észlelés) kihangsúlyozzák a fali konvektor hatékonyságát és gazdag felszereltségét.

A legfontosabb jellemzők

A falra akasztható konvektor optimálisan használható kiegészítő vagy átmeneti fűtésként.

2 500 W fűtőteljesítmény

A helyiség levegőjének egyenletes, csendes felmelegítése

Lapos kivitelű fém burkolat

Kezelőelem megvilágított LCD kijelzővel

Heti kapcsolóóra, fagyvédelem és nyitottablak-észlelés

Tanulóképes szabályozás: Az előfűtési idő kiszámítása az időzítő-üzemmódban automatikusan történik.

Be-/kikapcsoló és túlmelegedés elleni védelem

Típus	CWM 500 P	CWM 750 P	CWM 1000 P
Megrendelésszám	200254	200255	200256
Csatlakozási teljesítmény	0,5 kW	0,75 kW	1,0 kW
Szélesség	348 mm	426 mm	426 mm
mélység	100 mm	100 mm	100 mm
Magasság	450 mm	450 mm	450 mm

Műszaki adatok

Hálózati csatlakozás	1/N/PE ~ 230 V	1/N/PE ~ 230 V	1/N/PE ~ 230 V
Frekvencia	50/- Hz	50/- Hz	50/- Hz
Névleges feszültség	~230 V	~230 V	~230 V
Névleges áram	2,2 A	3,3 A	4,3 A
Beállítási tartomány	5-30 °C	5-30 °C	5-30 °C
Védettség (IP)	IP24	IP24	IP24
Védelmi osztály	I	I	I
Súly	4,00 kg	4,60 kg	4,60 kg
Szín	alpinfehér	alpinfehér	alpinfehér

Típus	CWM 1500 P	CWM 2000 P	CWM 2500 P
Megrendelésszám	200257	200258	200259
Csatlakozási teljesítmény	1,5 kW	2,0 kW	2,5 kW
Szélesség	582 mm	738 mm	894 mm
mélység	100 mm	100 mm	100 mm
Magasság	450 mm	450 mm	450 mm

Műszaki adatok

Hálózati csatlakozás	1/N/PE ~ 230 V	1/N/PE ~ 230 V	1/N/PE ~ 230 V
Frekvencia	50/- Hz	50/- Hz	50/- Hz
Névleges feszültség	~230 V	~230 V	~230 V
Névleges áram	6,5 A	8,7 A	10,9 A
Beállítási tartomány	5-30 °C	5-30 °C	5-30 °C
Védettség (IP)	IP24	IP24	IP24
Védelmi osztály	I	I	I
Súly	6,00 kg	7,70 kg	9,20 kg
Szín	alpinfehér	alpinfehér	alpinfehér

Típus	CWM 3000 P
Megrendelésszám	200260
Csatlakozási teljesítmény	3,0 kW
Szélesség	1050 mm
mélység	100 mm
Magasság	450 mm

Műszaki adatok

Hálózati csatlakozás	1/N/PE ~ 230 V
Frekvencia	50/- Hz
Névleges feszültség	~230 V
Névleges áram	13,0 A
Beállítási tartomány	5-30 °C
Védettség (IP)	IP24
Védelmi osztály	I
Súly	10,90 kg
Szín	alpinfehér

Mélység, beleértve a fali tartót

Szerviz

Kérdése van? Örömmel segítünk Önnek.

Keressen bennünket a 0036 1 250 6055-ös telefonszámon (hétfőtől péntekig 8:00 és 16:30 között) vagy írjon nekünk az **info@stiebel-eltron.hu** címre.

Viszonteladó partnereink

Az Ön közelében lévő viszonteladó partnereink: **www.stiebel-eltron.hu/viszontelado-partnereink**

Beszerelés

A készülékek beszerelését (elektromos bekötését), első üzembe helyezését kizárólag képzett szakember végezheti el a készülék kezelési és szerelési útmutatójának megfelelően.