



Gate Control BASE 1000

Ismertető

- Relék vezérlése ingyenes hívással
- SMS küldés 4 kontaktusbemenet megváltozásáról
- Programozható USB-n, interneten keresztül, vagy SMS-ben
- Nagyméretű eseménymemória

GSM alapú távvezérlő elektromos kapukhoz és sorompókhöz

Telepítési információk:

- A rendszer kifejezetten elektromos kertkapuk, garázkapuk és sorompók vezérlésére lett tervezve.
- Az eszköz csak olyan kapu vezérlésére alkalmas, ami elektromos motorral és motorvezérlő elektronikával szerelt.
- Az eszköz működéséhez mobilinternettel rendelkező mini-SIM kártya szükséges.
- **Végfelhasználók figyelmébe: Az eszköz telepítéséhez kérje kaputelepítő szakember segítségét!**

Fő jellemzők:

- Relék vezérlése ingyenes hívással
- SMS küldés 4 kontaktusbemenet megváltozásáról
- Programozható USB-n, interneten keresztül, vagy SMS-ben

- Nagyméretű eseménymemória

Gate Control BASE tulajdonságai:

- Elektromos kapu, sorompó nyitás- és zárásvezérlése hívószám-azonosítással, ingyenes GSM hívással
- A kapu működési rendellenességeinek jelzése SMS-ben:
 - fotocella-kitakarás
 - sorompóház-feltörés
 - sorompókar vagy kapu beragadás
- A vezérlést (nyitás / zárás) csak jogosult, az eszköz által ismert hívószámok kezdeményezhetik, vagy korlátlanul bármilyen hívószám, a beállítástól függően
- Választható vezérlési mód kaputípustól függően

Előnyök a rádiós vezérléshez képest:

- Mobiltelefonról vezérelhető, külön távirányító nélkül
- Nincs rádiós interferencia, véletlenül kinyílt kapu
- 1000 felhasználó felvételének lehetősége, jogosultságok megadásával (pl. belépés tiltása munkaidőn kívül)
- 1200 esemény tárolása a felhasználó és a nyitás időpontjának azonosításával
- Az eseménynapló távolról is letölthető (interneten keresztül), elektronikusan tárolható, nyomtatható
- SMS-ben jelzi és naplózza, ha nyitva maradt a kapu vagy letakarták a fotocellát (opcionális)
- Nincs távolsági korlát

Alkalmazási területek:

Elektromos kertkapuk, garázs kapuk, sorompók, parkolóházak, lakóparkok, egyéb vezérlések

Termékazonosító	5999881193350
Csomagolási méret	84x72x32 mm
Csomagolási súly	200 g
Átviteli csatorna	GSM
Frekvenciasáv	850/900/1800/1900MHz @GSM/GPRS

Működési hőmérséklet	-20 °C - +70 °C
Tápfeszültség	9-30 VAC/DC
Áramfelvétel (maximum)	500 mA @ 12 VDC
Áramfelvétel (névleges)	120 mA @ 12 VDC
Dobozolás	Műanyag
Sorkapocskivitel	Csatlakoztatható
Kontaktusbemenetek	4
Konfigurálható bemenetek (NO/NC)	Igen
Bemeneti érzékenység állítás	Igen
Relékimenetek	2
Kimenetaktiválás ingyenes GSM hívással	Igen
SMS küldés	Igen
Programozás módja	USB / IP / SMS
Programozószoftver	Igen
Felhasználói telefonszámok bejövő SMS-ek továbbítására	1
Felhasználói telefonszámok jelzéseküldéshez	4
Felhasználói telefonszámok kimenetvezérléshez	1000 / Korlátlan
Beépített belső óra	Igen
Biztonsági jelszó	Igen
Eseménynapló / tárolt események száma	Igen / 1200
Hívószám-azonosítás	Igen
Önálló SMS küldés felhasználói telefonszámokra tetszőleges szöveggel	Igen
Riasztások korlátozása	Igen