



Gate Control PRO 1000

Ismertető

- Elektromos kapu, sorompó vezérlése interneten keresztül okostelefon-alkalmazással, vagy GSM hívással
- Két különálló elektromos kapu vagy sorompó vezérlése ugyanazon eszközzel
- 1000 felhasználós változat
- Értesítés küldése nyitási vagy zárási hiba esetén
- A kapu vagy sorompó nyitott / zárt állapotának megjelenítése az okostelefon-alkalmazásban
- 4 kontaktusbemenet állapotának átjelzése e-mailben, SMS-ben, vagy hívással
- Kapucsengő átjelzése mobiltelefonra
- ONVIF kamera támogatás, kép megjelenítése az okostelefon-alkalmazásban
- Konfigurálható felhasználói jogosultságok és belépési időszakok
- Konfigurálható automatikus időzített vezérlés
- Eseménylista és riport küldés e-mailben

GSM alapú távvezérlő elektromos kapukhoz és sorompókhoz

Telepítési információk:

- A rendszer kifejezetten elektromos kertkapuk, garázskapuk és sorompók vezérlésére lett tervezve.
- Az eszköz csak olyan kapu vezérlésére alkalmas, ami elektromos motorral és motorvezérlő elektronikával szerelt.

- Az eszköz működéséhez mobilinternettel rendelkező mini-SIM kártya szükséges.
- **Végfelhasználók figyelmébe: Az eszköz telepítéséhez kérje kaputelepítő szakember segítségét!**

Fő jellemzők:

- Elektromos kapu, sorompó vezérlése interneten keresztül okostelefon-alkalmazással, vagy GSM hívással
- Két különálló elektromos kapu vagy sorompó vezérlése ugyanazon eszközzel
- 1000 felhasználós változat
- Értesítés küldése nyitási vagy zárási hiba esetén
- A kapu vagy sorompó nyitott / zárt állapotának megjelenítése az okostelefon-alkalmazásban
- 4 kontaktusbemenet állapotának átjelzése e-mailben, SMS-ben, vagy hívással
- Kapucsengő átjelzése mobiltelefonra
- ONVIF kamera támogatás, kép megjelenítése az okostelefon-alkalmazásban
- Konfigurálható felhasználói jogosultságok és belépési időszakok
- Konfigurálható automatikus időzített vezérlés
- Eseménylista és riport küldés e-mailben

Alkalmazási területek:

Elektromos kertkapuk, garázskapuk, sorompók, parkolóházak, lakóparkok, egyéb vezérlések

Termékazonosító	5999881193268
Csomagolási méret	84x72x32 mm
Csomagolási súly	200 g
Átviteli csatorna	2G / GSM
Frekvenciasáv	850/900/1800/1900MHz @GSM/GPRS
Működési hőmérséklet	-20 °C - +70 °C
Tápfeszültség	9-30 VAC/DC
Áramfelvétel (maximum)	500 mA @ 12 VDC
Áramfelvétel (névleges)	120 mA @ 12 VDC

Dobozolás	Műanyag
Sorkapocskivitel	Csatlakoztatható
Kontaktusbemenetek	4
Konfigurálható bemenetek (NO/NC)	Igen
Bemeneti érzékenység állítás	Igen
Relékimenetek	2
Kimenetaktiválás ingyenes GSM hívással	Igen
GSM hanghívás	Igen
SMS küldés	Igen
E-mail küldés	Igen
Push értesítés	Igen
Programozás módja	USB / IP
Programozószoftver	Igen
Felhasználói telefonszámok bejövő SMS-ek továbbítására	1
Felhasználói telefonszámok jelzéseküldéshez	4
Felhasználói telefonszámok kimenetvezérléshez	1000 / Korlátlan
Beépített belső óra	Igen
Biztonsági jelszó	Igen
Eseménynapló / tárolt események száma	Igen / 1200
Hívószám-azonosítás	Igen
Mobilalkalmazás	Igen
Önálló email küldés tetszőleges szöveggel	Igen
Önálló SMS küldés felhasználói telefonszámokra tetszőleges szöveggel	Igen

Periodikus tesztjelentésküldés	Igen
Riasztások korlátozása	Igen
IP kamera támogatás	Igen