


Anna

Süllyesztett LED panel



Az „Anna” modell bemutatása

Anna letisztult, univerzális megjelenése miatt kiválóan alkalmas irodai környezetbe

- Az innovatív, lézergravírozott fényvezető lemeznek köszönhetően gyengéd, lágy és káprázásmentes megvilágítás (UGR <19)
- Sima felületű opál diffúzor a teljesen egyenletes megvilágítás érdekében
- Egyenletes felület és IP44 (alulról) védettség a problémamentes tisztítás érdekében
- Elegáns és időtálló kialakítás keskeny, mindössze 8,5 mm mély fém kerettel
- A hagyományos, 4 x 18 W T8 lámpatestek kiváltására szolgál, akár 60% energiamegtakarítást kínálva
- Egyszerű, gyors és szerszám nélküli telepítés a négypólusú, hurkos bekötést lehetővé tevő, nyomásra oldható (legfeljebb 2,5 mm² keresztmetszetű vezetékekhez alkalmas) sorkapoccsal ellátott külső csatlakozódoboznak köszönhetően
- A teljes egészében leszerelhető csatlakozóval leválasztott lámpatest mellett alakíthatja ki az első fix bekötést és ellenőrizheti a nagyfeszültségű áramkört



3500 lumen
106 lm/W
(4000 K),
valamint
3200 lumen 97
lm/W (3000 K)



IP44 (alulról):
Fröccsenő
folyadékokkal
szemben
védtett a
problémamentes
tisztítás
érdekében



UGR <19 :
gyengéd, lágy és
káprázásmentes
megvilágítás
irodai
alkalmazásokhoz



596 x 596 mm
és 622 x 622
mm



3 órás
vészvilágítás
funkciót
biztosító
változat is
kapható



50 000 óra
élettartam

Ideális megoldás a következő felhasználási területeken...



Irodák és
tárgyalók



Iskolák és felsőoktatási
intézmények

Fényforrásadatok


- 4000 K, 3500 lm (33 W), 106 lm/W
- 3000 K, 3200 lm (33 W), 97 lm/W
- 50 000 óra élettartam (@L70B50, Ta 25 °C)
- CRI 80
- McAdam (kezdeti): 4 fokozat
- <19 UGR

Fényeloszlás

Anna 3500 lm

cd/klm ULOR: 0% DLOR: 100% LOR: 100%

106 lm/W



Telepítés/felszerelés

- Süllyesztett szerelés
raszteres álmennyezetbe
- Függesztett, felületre
szerelt és süllyesztett
szerelésre is alkalmas

Anyag/felület

Ház: Alumínium, fehér
(RAL 9003)
Diffúzor:
TpB védettségű termékek:
PET, opál
TpA védettségű termékek:
PC, opál
Fényvezető lemez: PS
Hátlap: Acéllemez

Műszaki adatok

- Class II besorolású
elektromos berendezés
- IP44 (alulról),
IP20 (felülről)
- IK02
- ENEC tanúsítvánnyal
rendelkező előtét

Rendelési útmutató

Leírás	Tömeg (kg)	SAP-kód
ANNA LED Q596 3500 840	3.3	96630066
ANNA LED Q622 3500 840	3.3	96630067
ANNA LED Q596 3200 830	3.5	96630069
ANNA LED Q622 3200 830	3.5	96630070
ANNA LED Q596 3500 840 TpA	3.3	96630359
Vészvilágítási funkciót biztosító változat		
ANNA LED Q596 3500 840 E3	3.9	96630068
ANNA LED Q596 3500 840 TpA E3	3.9	96630360
Tartozékok		
ANNA Q596 – doboz süllyesztett szereléshez		96630224
ANNA Q622 – doboz süllyesztett szereléshez		96630225
ANNA Q596 – keskeny doboz felületre történő szereléshez		96630226
ANNA Q622 – keskeny doboz felületre történő szereléshez		96630227
ANNA függesztőkészlet		96630223

830 – 3000 K, 840 – 4000 K

