


# Lara

## Kör alakú IP65 hajólámpa



## A „Lara” modell bemutatása

A változatos kivitelben kapható „Lara” a bel- és kültéri világítás ideális kiegészítője

- 800 lm LED (az 1 x 16 W 2D közvetlen helyettesítője), 1200 lm LED és 2000 lm LED (az 1 x 28 W 2D közvetlen helyettesítője)
- Tejüveg burra az egységes és kellemes vizuális komfortért
- IP65 védettség kültéri alkalmazáshoz
- IK08 ütésállóságra tesztelt, ellenálló felépítés
- Opcionális tartozékok 4 féle megjelenéssel (díszkeret, felső takarólemez, takarólemez-rács és védőrács), 3 féle színnel (fekete, fehér és ezüst)
- 2 színben: fehér (RAL 9003) és fekete (RAL 9011)
- Választható: beépített fotocella vagy mikrohullámú jelenlét-érzékelő a maximális energiatakarékosság érdekében



800, 1200 és 2000 lumen, akár 100 lm/W



50 000 óra élettartam



A 2D-s lámpákkal szerelt lámpatestekhez képest akár 70%-kal több energiát takaríthat meg



250, 300 és 330 mm-es átmérő



3 órás tartalékvilágítási változatban is kapható



Beépített fotocella vagy jelenlét-érzékelő

### Ideális:



Közlekedőfolyosókon



Látogatói bejáratoknál



Aluljárókban



Lépcsőházakban

### Fényforrás adatai


- 2000 lm (20 W), 1200 lm (13 W) és 800 lm (10 W), akár 100 lm/W
- 4000 K semleges fehér LED
- 50 000 óra élettartam (@L70B50, Ta 25 °C)
- CRI 80

## Fényelosztás

Lara 1200 lm

cd/klm ULOR: 50% DLOR: 50% LOR: 100%

90 lm/W



### Be- és felszerelés

- Falra vagy mennyezetre szerelhető
- Gyors és egyszerű felszerelés
- Alkalmos BESA-rögzítésre

### Anyag/kivitel

Test: Polikarbonát  
Burra: Polikarbonát

### Beépített fotocella vagy jelenlét-érzékelő

A Lara opcionális beépített fotocellája szürkülettől pirkadatig tartó világítást tesz lehetővé. (Működési szint: kb. 20 lux BE, kb. 30 lux KI). A Lara opcionális mikrohullámú érzékelője garantálja, hogy a lámpa csak szükség esetén adjon fényt. A mozgásérzékelési tartomány és az időtartam teljes mértékben állítható, a nappalfény-érzékelővel pedig 2 és 50 lux között állítható a megvilágítás szintje.

### Műszaki adatok

- Class II besorolású elektromos berendezés
- ENEC tanúsítvánnyal rendelkező elötét
- IP65
- IK08

## Rendelési útmutató

Leírás	Tömeg (kg)	WH	BLK	SIL
LARA LED 250 800 840	0.7	96666101	96666102	
LARA LED 250 800 840 E3	0.9	96666103	96666104	
LARA LED 300 1200 840	1.1	96666105	96666106	
LARA LED 300 1200 840 E3	1.2	96666107	96666108	
LARA LED 250 800 840 MWS	0.7	96666109	96666110	
LARA LED 250 800 840 MWS E3	0.9	96666111	96666112	
LARA LED 300 1200 840 MWS	1.1	96666113	96666114	
LARA LED 300 1200 840 MWS E3	1.2	96666115	96666116	
LARA LED 250 800 840 PC	0.7	96666117	96666118	
LARA LED 300 1200 840 PC	1.1	96666120	96666119	
LARA LED 300 1000 840 BEZEL TRIM	1.3	96628900		
LARA LED 330 2000 840 BEZEL TRIM	1.6	96630393		
★ LARA LED 330 1900 840	1.3	96629752		
★ LARA LED 330 1900 840 MWS	1.3	96629754		
★ LARA LED 330 1900 840 E3	1.4	96629755		
★ LARA LED 330 1900 840 MWS E3	1.4	96629756		
★ LARA LED 330 1900 830	1.3	96629753		

### Accessories

LARA BEZEL TRIM SMALL 250	0.2	96666121	96666123	96630074★
LARA BEZEL TRIM LARGE 300	0.2	96666122	96666124	96630073★
LARA BEZEL TRIM X-LARGE 330	0.3	96630071★		96630072★
LARA EYELID TRIM SMALL 250	0.2		96666125	
LARA EYELID TRIM LARGE 300	0.3		96666126	
LARA EYELID GRILLE TRIM SMALL 250	0.2		96666127	
LARA EYELID GRILLE TRIM LARGE 300	0.3		96666128	
LARA GRILLE TRIM SMALL 250	0.2		96666129	
LARA GRILLE TRIM LARGE 300	0.3		96666130	
LARA Tamperproof Screw Kit				96628612

MWS: Mikrohullámú jelenlét-érzékelő

BLK: fekete; WH: fehér; SIL: ezüst

E3: 3 órnyi vészvilágítás

PC: Fotocella

★ Új, 2018 áprilistól elérhető