

Leonie

LED-es fényvető

Új



Bemutakozik Leonie A kicsi, de rendkívül erőteljes Leonie fénybe borítja a kinti sötét területeket

- Rendkívül könnyű, kompakt és áramvonalas kivitel
- 4 különböző fényáramú változat, 800 lm és 5000 lm között
- Az univerzális rögzítőkeret jóvoltából felületre szerelhető, emellett fel-le billenthető
- Együtt használható a „LEONIE PLUG&PLAY MWS” jelenlét-érzékelővel (tartozékként kapható hozzá)
- Előre bekötött tápkábel



800, 1800,
2700 és 5000
lumenes
változatban



A kültéri alkal-
mazhatóság
érdekében
IP65 szigetelés
védi



A halogén
fényvetőknél
akár 70 %-kal
kevesebbet
fogyaszt




IK08
besorolású
ütésállóság



Külön
rendelhető
jelenlét-
érzékelő

Ideális felhasználási területek...



Épület-
homlokzatok



Parkolók



Gyalogös-
vények




Kertek

A fényforrásra vonatkozó adatok

- 800 lm (10 W), 80 lm/W; 1800 lm (20 W), 90 lm/W; 2700 lm (30 W), 90 lm/W; 5000 lm (50 W), 100 lm/W
- 4000 K és 3000 K
- Élettartam: 50 000 óra névleges élettartam (L70, Ta 25 °C)
- CRI 80
- McAdam (kezdeti): 5 lépéses
- Sugárzási szög: 100±5°


	L1	L2	W	H1	H2
LEONIE LED FL IP65 10W 840	115	140	49	137	130
LEONIE LED FL IP65 20W 840	130	140	51	153	135
LEONIE LED FL IP65 30W 840	130	140	51	153	135
LEONIE LED FL IP65 50W 840	155	164	54	172	150



Fényeloszlás

Leonie 5000lm

cd/klm ULOR: 0% DLOR: 100% LOR: 100%



Megrendelési útmutató

Megnevezés	Tömeg (kg)	SAP-kód
LEONIE LED FL IP65 10W 840	0,447	96630335
LEONIE LED FL IP65 20W 840	0,53	96630336
LEONIE LED FL IP65 30W 840	0,53	96630337
LEONIE LED FL IP65 50W 840	0,772	96630338
LEONIE LED FL IP65 10W 830	0,447	96631096
LEONIE LED FL IP65 20W 830	0,53	96631097
LEONIE LED FL IP65 30W 830	0,53	96631098
LEONIE LED FL IP65 50W 830	0,772	96631099
LEONIE PLUG&PLAY MWS	0,15	96630339
LEONIE SPIKE	0,13	96631302

Szerelés/Rögzítés

- Falra vagy mennyezetre szerelhető
- Előre bekötött 30 cm hosszú tápkábel, bekötetlen kábelvégek 1mm² keresztmetszetű vezetékkel
- Tartozékként földelő tűske is kapható

Anyag/Felület

Tokozat: alumínium, porfestett, szürke, RAL9006
Előlap: üveg

Jelenlét-érzékelő

A külön rendelhető Leonie Plug&Play jelenlét-érzékelővel csak akkor kapcsol be a fényvető, amikor szükség van a fényére. A mozgásérzékelési tartomány és a világítási időtartam teljes mértékben állítható, további előnyként a napfényérzékelő fényérzékenysége 2 és 50 lux között állítható. Maximális szerelési magasság 6 m.

Műszaki adatok

- Class I besorolású elektromos berendezés
- IP65
- IK08 (IK07 a LEONIE PLUG&PLAY MWS érzékelő esetén)
- Üzemi környezeti hőmérséklet: -30 és +40 °C között

