

Kombinált védőkapcsoló, 4P, 4modul, B karakterisztika

Cikkszám: **EVOK4B1603** (EAN:5997374230612)


Műszaki adatok: B16A, 30 mA, 10kA, A




Váltakozó áramú és lüktető egyenáramú hálózatokra



Kismegszakítók névleges üzemi zárlati megszakítóképessége




Védettségi fokozat



Villamos élettartam




Mechanikai élettartam



Névleges feszültség (V)




Névleges szigetelési feszültség



Környezeti hőmérséklet



Energiahatékonysági osztály



A készülékek csapos sorolósínekkel szerelhetők

Termékleírás

● Pólusszám (összesen):	4
● Biztosított pólusok száma:	4
● Névleges feszültség:	400 V
● Névleges szigetelőfeszültség Ui:	690 V
● Névleges löketfeszültség-állóság Uimp:	4 kV
● Névleges áram:	16 A

● Névleges hibaáram:	0,03 A
● Hibaáram-típus:	A
● Lökőáram-állóság:	3 kA
● Feszültség fajtája:	AC
● Frekvencia:	50/60 Hz
● Kioldási karakterisztika:	B

Kombinált védőkapcsoló, 4P, 4modul, B karakterisztika

Cikkszám: EVOK4B1603 (EAN:5997374230612)



Műszaki adatok: B16A, 30 mA, 10kA, A



Kapcsolt nulla:	Igen
Környezeti hőmérséklet üzem közben:	-25 -40 °C
Modulszélesség:	4

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetsz...	1,5 -25 mm ²
Garancia:	2 év

TOVÁBBI ADATOK

TRACON	I_n (A)	$I_{\Delta n}$ (mA)			
EVOK4B1603	16	30			

Méretrajz

